

## 6. Гарантийные обязательства

ООО «Телеком-Мастер» гарантирует соответствие шкафа требованиям указанных в данном паспорте, ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок на корпус составляет 60 месяцев, на комплектующие 24 месяца с момента продажи.

ООО «Телеком-Мастер» не гарантирует, что оборудование будет работать должным образом в различных конфигурациях и областях применения, и не дает никакой гарантии, что оборудование обязательно будет работать в соответствии с ожиданиями клиента, при его применении в специфических целях. ООО «Телеком-Мастер» не несет ответственности по гарантийным обязательствам, при повреждении внешних интерфейсов оборудования и самого оборудования, возникших в ходе эксплуатации:

- несоблюдения правил транспортировки и условий хранения
- форс-мажорных обстоятельств (таких как пожар, наводнение, землетрясение и др.)
- нарушения технических требований по размещению, подключению и эксплуатации;
- неправильных действий при перепрошивке;
- использования не по назначению;
- механических, термических, химических и иных видов воздействий, если их параметры выходят за рамки максимальных эксплуатационных характеристик, либо не предусмотрены технической спецификацией на данное оборудование;
- воздействия высокого напряжения (молния, статическое электричество и т.п.).

Изготовитель: ООО «Телеком-Мастер», Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 53, корп. 1, литер А, тел. 8 (800) 775-27-25, 8 (812) 244-20-12, [www.mastermann.ru](http://www.mastermann.ru)

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА \_\_\_\_\_ м.п.

№

  
ТЕЛЕКОМ МАСТЕР



## Климатический навесной шкаф Mastermann-Пластик-ЗУТ+

Паспорт



Производственно-торговая группа компаний ООО «ТЕЛЕКОМ-МАСТЕР»  
г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 53, корп. 1, литер А  
8 (800) 775-27-25, 8 (812) 244-20-12  
[www.mastermann.ru](http://www.mastermann.ru)  
2023 г.

## 1. Назначение

Климатический навесной шкаф Mastermann-Пластик-ЗУТ+ (далее шкаф) предназначен для установки как внутри, так и снаружи помещений, размещения и установки в нём электрооборудования, питающегося от сетей 230В AC  $\pm 10\%$  50 Гц, защиты от неблагоприятных условий окружающей среды (класс защиты IP66) и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования.

Универсальность конструктива позволяет размещать кроссовое телефонное оборудование, активное и пассивное оборудование локальных компьютерных сетей, домашних TV-сетей, видеонаблюдения и т.п.

Шкаф выпускается по техническим условиям 26.30.30-0010623-62942652-2023. По способу защиты человека от поражения электрическим током шкаф соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Климатическое исполнение шкафа соответствует ГОСТ 15150-69.

## 2. Описание

Шкаф представляет собой конструкцию, состоящую из корпуса и дверцы. Корпус и дверца изготовлены из технологичного SMC-композиата методом штамповки на гидравлическом прессе. Утепление шкафа выполнено из Порилекса толщиной 10 мм. Внутри корпуса установлена монтажная панель со смонтированными компонентами системы поддержания температуры, обеспечивающей безопасную работу размещенного в нём оборудования при температуре окружающего воздуха от  $-55^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ .

Шкаф обладает диэлектрическими свойствами, радиопрозрачный, не подвержен коррозии.

## 3. Комплектация (см. рисунок 1)

1	Корпус шкафа (1 шт.)	7	Защитный автомат, 6 А (1 шт.)
2	Замок с мастер-ключом (1 шт.)	8	Розетка с заземлением (1 шт.)
3	Монтажная панель (1 шт.)	9	Клеммы для подключения оборудования (2 шт.)
4	Гермовводы MG25 (2 шт.)	10	Термостат обогревателя (1 шт.)
	DIN-рейка (1 шт.)	11	Обогреватель (1 шт.)
6	Шина заземления (1 шт.)	12	Паспорт изделия (1 шт.)

## 4. Основные технические характеристики

1	Материал и толщина корпуса, мм	SMC композит, до 4 мм.
2	Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
3	Степень защиты	IP66
4	Степень ударопрочности	IK10
5	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ1, 5
6	Габаритные размеры без гермовводов (ШхВхГ)	405 x 587 x 260 мм
7	Внутренние габариты (ШхВхГ)	340 x 540 x 220 мм
8	Гермовводы	MG25 $\varnothing$ кабеля 13-19 мм (2 шт.)
9	Напряжение питания	230 В AC $\pm 10\%$ , 50 Гц
10	Мощность обогревателя	75 Вт
11	Максимальная мощность тепловых потерь устанавливаемого оборудования (для $T_{\text{внутри шкафа}} +60^{\circ}\text{C}$ при $T_{\text{окр.ср.}} +50^{\circ}\text{C}$ )	10 Вт
12	Диапазон настройки температур термостатов	$-10^{\circ}\text{C} \dots +50^{\circ}\text{C}$ (шаг $5^{\circ}\text{C}$ )
13	Диапазон рабочих температур	$-55^{\circ}\text{C} \dots +50^{\circ}\text{C}$
14	Масса	10,1 кг

## 5. Чертёж и схема электрическая принципиальная

