

ВНИМАНИЕ

- В случае, если какая либо информация, в данном руководстве не понятна или неверна на Ваш взгляд, просьба позвонить нам по телефону 8 (800) 100-2132
- Допустимы некоторые отличия между описанием представленным здесь и реальным устройством, т.к. наша продукция постоянно совершенствуется.
- Приносим свои извинения, если данное руководство содержит не все последние обновления.

Спасибо.



FOX VDP PART 20220705820000




ВЫЗЫВАЯ ВИДЕОПАНЕЛЬ

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

FX-CP8 (960H)

ОПИСАНИЕ




* - не входит в комплект поставки


	FX-CP8 (960H)
Сенсор	1/3" PIXELPLUS PC1099K
Разрешение	CVBS 960x480
Угол обзора	85 гр.
Мин.освещенность	0 лк (ИК вкл.)
Объектив	3,7 мм
Выход видеосигнала	1,0 В 75 Ом
Подключение	4-х проводное
Монтаж	Накладной, врезной
Питание	12 Вольт DC
Максимальное потребление	1,5 Вт (при вкл. ИК)
Рабочая температура	-40...+50С

СХЕМА МОНТАЖА ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ


Монтаж с угловым кронштейном



Накладной монтаж



Выберите место для установки вызывной панели с учетом рекомендаций приведенных на рисунке.



- Не размещайте вызывную панель напротив яркого источника света или солнца
- Не устанавливайте вызывную панель в агрессивной среде, такие как высокая температура, открытые осадки, высокая влажность, пыль и т.п.
- Наиболее эффективное расположение вызывной панели, в том случае, когда она располагается на уровне глаз посетителя