

НОВИНКА!

Дверной доводчик TS Match

Бюджетное решение со скользящим каналом для одностворчатых внутренних, противопожарных и фасадных дверей жилых помещений и общественных зданий.

Исключительные надёжность и функциональность.



Особенности:

- Стильное решение для одностворчатых дверей шириной до 1250 мм.
- Универсальный монтаж со стороны петель и обратной стороны на створку и раму в двух вариантах с использованием версий В и G.
- Высокая эффективность, патентованные технологии, высококачественные материалы и комплектующие.
- Проверенная надёжность от мирового лидера в области дверной техники.

Характеристики:

- Плавно регулируемое усилие закрывания EN3-4, EN 3-5.
- Подходит для противопожарных и фасадных дверей шириной до 1250 мм.
- Версии В и G для универсального монтажа со стороны петель и обратной.
- Сквозная регулировка скорости закрывания и прижима.
- Адаптивный регулируемый ветровой тормоз (BC).
- Сертифицирован по EN 1154 и ГОСТ Р 56177-2014.
- Завод-изготовитель сертифицирован по ISO 9001:2018.
- Температурный режим от +60 °С до -15 °С.
- Лёгкий доступ к регулировочным винтам с лицевой стороны.
- Сдвижная декоративная крышка.
- Компактные габариты корпуса 228x50x60 мм.
- Цветовые решения на складе – серый.

Представительство в Евразии:

ООО «дормакаба Евразия»
Россия, Москва, 117036
Ул. Дмитрия Ульянова, 7а
8-800-250-15-76
info.ru@dormakaba.com
www.dormakaba.com/ru-ru