

Серия «Рим» EKF PROxima



IP20

10A

16A







EAC

ГОСТ IEC 60884-1-2013
ГОСТ Р 51324.1-2012

Серия электроустановочных изделий для открытой установки. Создана так, что все изделия серии легко монтируются практически на любую поверхность. Специальные технические решения и разработки делают процесс монтажа максимально простым.



Розетки с пластиковым или керамическим основанием



Выштамповки с четырех сторон для подвода кабеля


























Пластинчатые пружины в контактной группе



Корпус из негорючего ABS-пластика



Удобное подключение проводников

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряжение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Выключатель 1-клавишный «Рим», 10 А, белый EKF PROxima	Рис. 1	230	10	0,065			ENV10-021-10
	Выключатель 1-клавишный с индикатором «Рим», 10 А, белый EKF PROxima				0,065			ENV10-121-10
	Выключатель 2-клавишный «Рим», 10 А, белый EKF PROxima				0,068			ENV10-023-10
	Выключатель 2-клавишный с индикатором «Рим», 10 А, белый EKF PROxima				0,068			ENV10-123-10
	Выключатель проходной 1-клавишный «Рим», 10 А, белый EKF PROxima	Рис. 1	230	10	0,070			ENV10-025-10
	Выключатель проходной 1-клавишный с индикатором «Рим», 10 А, белый EKF PROxima				0,070			ENV10-125-10
	Розетка 1-местная без заземления «Рим», 10 А, белая EKF PROxima	Рис. 2	230	10	0,090			ENR10-022-10
	Розетка 1-местная без заземления «Рим», 10 А, керамика, белая EKF PROxima							ENR10-022-10C
	Розетка 1-местная без заземления «Рим», 10 А, белая с защ. штор. EKF PROxima				0,92			ENR10-022-100

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряжение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Розетка 1-местная с заземлением «Рим», 16 А, белая EKF PROxima	Рис. 2	230	16	0,105			ENR16-028-10
	Розетка 1-местная с заземлением «Рим», 16 А, керамика, белая EKF PROxima							ENR16-028-10C
	Розетка 1-местная с заземлением «Рим», 16 А, белая с защ. штор. EKF PROxima							ENR16-028-100
	Розетка 2-местная без заземления «Рим», 10 А, белая EKF PROxima	Рис. 3	230	10	0,130			ENR10-102-10
	Розетка 2-местная без заземления «Рим», 10 А, керамика, белая EKF PROxima							ENR10-102-100C
	Розетка 2-местная без заземления «Рим», 10 А, белая с защ. штор. EKF PROxima							ENR10-102-100
	Розетка 2-местная с заземлением «Рим», 16 А, белая EKF PROxima	Рис. 3	230	16	0,150			ENR16-128-10
	Розетка 2-местная с заземлением «Рим», 16 А, керамика, белая EKF PROxima							ENR16-128-10C
	Розетка 2-местная с заземлением «Рим», 16 А, белая с защ. штор. EKF PROxima							ENR16-128-100
	«Рим» Розетка 3-местная 10А, без заземления, белая EKF PROxima	Рис. 4	230	10	0,101			ENR10-202-10
	«Рим» Розетка 3-местная 16А с заземлением, белая EKF PROxima			16	0,127			ENR16-228-10
	«Рим» Розетка 4-местная 10А, без заземления, белая EKF PROxima	Рис. 5	230	10	0,137			ENR10-302-10
	«Рим» Розетка 4-местная 16А, с заземлением, белая EKF PROxima			16	0,16			ENR16-328-10
	Розетка Phone 1-местная «Рим», белая EKF PROxima	Рис. 1	-	-	0,070			ENT01-034-10
	Розетка TV 1-местная, «Рим» 75 Ом, 5-862 МГц, белая EKF PROxima	Рис. 1	75	5-862	0,070			ENA00-027-10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения	
	выключатели	розетки
Способ монтажа	Открытая установка	
Цвет	Белый	
Степень защиты	IP 20	
Номинальный ток, А	10	10, 16

Габаритные и установочные размеры

