

## GL-UPS-LI60/1\*7a

Интерактивный источник бесперебойного питания 600 ВА/360 Вт (1/1 однофазный)  
1 акб \* 7Ач

✓ 600 ВА

Компактный источник бесперебойного питания GIGALINK GL-UPS-LI60/1\*7a с мощностью 600 ВА обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.



### Краткое описание:

Мощность 600 ВА

### Применение:

Серверное оборудование

### Базовая комплектация:

Источник бесперебойного питания	1 шт.
Краткое руководство пользователя	1 шт.
Кабель питания	1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	GL-UPS-LI60/1*7a
Входное напряжение / Количество фаз	160 ~ 280В / 1 фаза + N
Входная частота	50-60 Гц
Мощность	600 ВА / 360 Вт
Выходное напряжение / Количество фаз	220В / 1 фаза
Выходная частота	50-60 ±1 Гц
Крест фактор	3:1
Количество батарей	1 шт.
Напряжение батареи	12 В пост. тока
Время переключения	2-6 мс
Защита по питанию	Защита от перезаряда, перенапряжения, короткого замыкания
Дисплей	Неисправность линии, низкий уровень заряда батареи, перегрузка, системные сбои
Коммуникационные порты	USB
Выходные розетки	4 x IEC C13
Температура, °С	Эксплуатация от 0 до +40
Влажность, %	20-90 без конденсата
Габариты изделия, мм	101x300x142
Вес, кг	4,4
Гарантия	2 года
Тепловыделение, ВТУ/час	54
Шум , дБА	< 40