

ЭТЮД

Удачное решение для города и дачи



SYSTEME.RU

Ваша задача найти недорогую, но качественную серию для установки в загородном доме? «Этюд» – в каждый дом!

Моноблочная серия ЭУИ различного назначения в пяти цветах: белый, кремовый, серый, «сосна» и «бук». Степень защиты IP20 и IP44 для скрытой и открытой установки.

Скрытая установка



Белый



Кремовый



Открытая установка



Белый



Кремовый



Сосна



Бук



Белый



Серый



Преимущества

1 Простота и удобство монтажа

Установка изделий выполняется винтами или монтажными «лапками» в монтажные коробки диаметром 55-75 мм. Пока изделие не установлено, монтажные лапки прижаты к корпусу, что делает удобным начало монтажа. Универсальные винты позволяют использовать как плоскую, так и крестовую отвертку.

2 Маркировка на корпусах изделий

На корпусах указаны электротехнические характеристики и прочая информация, необходимая при монтаже.

3 Изделия со степенью защиты IP44

Изделия со степенью защиты IP44 являются оптимальным решением для установки в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.

4 Безопасность

Изделия для открытой установки имеют заднюю монтажную пластину, обеспечивающую безопасность при установке и эксплуатации на электропроводящих поверхностях. Металлические части механизма закрыты пластиком, контакты полностью изолированы.

5 Высокая степень надежности

Выключатели 10 АХ подходят для большинства типов ламп, включая люминесцентные. Высокое качество контактных площадок обеспечивает длительный срок службы выключателей. Конструкция металлических контактов обеспечивает надежную фиксацию вилки в розетке. Токоведущие части изолированы защитной крышкой. Это исключает возможность короткого замыкания и поражения электрическим током.

Применение в конструкции контактов розетки латуни с высоким содержанием меди позволило избежать использования лишнего содержащего меди элемента. Увеличенные вводные отверстия для подсоединения проводов уменьшают время на установку. Специальная форма контактной гильзы и увеличенная толщина контактной гайки позволяют надежно зафиксировать провод.

6 Качественные материалы

Все изделия выполнены из композиции высококачественного пластика – полиамида, устойчивого к появлению царапин.

7 Угол разворота крышки розеток IP44

Большой угол разворота крышки на 140 градусов позволяет удобно включать вилку в розетку.

8 Защелки




Надежная система защелок позволяет легко и быстро выполнить монтаж. Не требуются дополнительные инструменты, верхняя крышка легко защелкивается на корпусе.

9 Удобство монтажа

- Большое пространство между задней панелью и механизмом для свободного подключения проводов любого диаметра.
- Кольцевая клемма на задней панели для подсоединения заземляющего контакта.
- Заводские отверстия на задней панели для установки продукта на стене с соблюдением класса защиты IP44.
- Дренажные отверстия для отвода конденсата.

10 Сальники

Оба сальника имеют жесткую часть по краям, а средняя конструктивная часть сделана более эластичной. Один сальник плоский – для провода диаметром 13,5 мм, а второй имеет пирамидальную форму и предназначен для проводов диаметром 5, 10, 16 и 20 мм. Сальники взаимозаменяемы.





SYSTEME.RU

Блоки из розетки и выключателя в четырех цветах и четырех конфигурациях многофункциональны, надежны и удобны в использовании. Розетки с заземлением и без заземления, одноклавишные и двухклавишные выключатели обеспечивают возможность их использования в различных проектах.



Белый



Кремовый



Сосна



Бук

Этюд
Удачное решение
для города и дачи

Скрытая установка

Изделия в сборе



BS10-001B



BS10-002B



BS10-003B



BS10-004B



BS10-005B



BS10-006B



KC10-002B





BS10-007B



Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель
	 (Сх.1)	 (Сх.5)	 (Сх.05)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	3-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	BS10-001B	BS10-002B	BS10-003B
<input type="checkbox"/> Кремовый	BS10-001K	BS10-002K	BS10-003K

Переключатели 10 АХ, 250 В, ~



	Переключатель	Выключатель с самовозвратом
	 (Сх.6)	 (Сх.1)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	BS10-004B	KC10-001B
<input type="checkbox"/> Кремовый	BS10-004K	KC10-001K

Выключатели с подсветкой 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой
	 (Сх.1)	 (Сх.5)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	BS10-005B	BS10-006B*
<input type="checkbox"/> Кремовый	BS10-005K	BS10-006K*

* Подсветка осуществляется по контуру клавиш.

Переключатели с подсветкой 10 АХ, 250 В, ~

	Переключатель с подсветкой	Выключатель кнопочный с подсветкой
	 (Сх.6)	 (Сх.1)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	BS10-007B	KC10-002B
<input type="checkbox"/> Кремовый	BS10-007K	KC10-002K



Этюд
Удачное решение
для города и дачи

Скрытая установка

Изделия в сборе



PC16-044B



PC16-002B



PC16-003B



PC16-106B



PC16-108B



КОМС-001В

Розетки IP44, 16 А, 250 В, ~

Розетка с заземлением, с крышкой



Цвет	со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	PC16-044B
<input type="checkbox"/> Кремовый	PC16-044K

Розетки 16 А, 250 В, ~

Розетка без заземления




Розетка с заземлением



Цвет	со шторками	без шторок	со шторками	без шторок
<input type="checkbox"/> Белый	PC16-002B	PC16-001B	PC16-004B	PC16-003B
<input type="checkbox"/> Кремовый	PC16-002K	PC16-001K	PC16-004K	PC16-003K

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

Розетка без заземления



Розетка с заземлением



Цвет	со шторками	без шторок	со шторками	без шторок
<input type="checkbox"/> Белый	PC16-106B	PC16-105B	PC16-108B	PC16-107B
<input type="checkbox"/> Кремовый	PC16-106K	PC16-105K	PC16-108K	PC16-107K

Розетки телекоммуникационные

Розетка TV 0,7dB



Розетка телефонная RJ11



Розетка компьютерная RJ45, кат. 5е



Цвет	1-местная	1-местная	1-местная
<input type="checkbox"/> Белый	TVC-002B	TELC-001B	КОМС-001B
<input type="checkbox"/> Кремовый	TVC-002K	TELC-001K	КОМС-001K

Этюд
Удачное решение
для города и дачи

Открытая установка

Изделия в сборе



BA10-001B



BA10-002B



BA10-005B



BA10-006B



PA16-002B



PA16-004B



PA16-005B



PA16-007B



PA16-105B



PA16-108B



PA16-010K



PA16-012B

Выключатели и переключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Переключатель	Выключатель с самовозвратом
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный	1-клавишный (кнопка)
	BA10-001B	BA10-002B	BA10-004B	KA10-001B
	BA10-001K	BA10-002K	BA10-004K	KA10-001K
	BA10-001D	BA10-002D	BA10-004D	
	BA10-001T	BA10-002T	BA10-004T	

Выключатели и переключатели с подсветкой 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой	Переключатель с подсветкой
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный
	BA10-005B	BA10-006B *	BA10-007B
	BA10-005K	BA10-006K *	BA10-007K
	BA10-005D	BA10-006D *	
	BA10-005T	BA10-006T *	

* Подсветка осуществляется по контуру клавиш.

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления		Розетка с заземлением	
Цвет	со шторками	без шторок	со шторками	без шторок
	PA16-002B	PA16-001B	PA16-004B	PA16-003B
	PA16-002K	PA16-001K	PA16-004K	PA16-003K
		PA16-001D	PA16-004D	
		PA16-001T	PA16-004T	

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления		Розетка с заземлением	
Цвет	со шторками	без шторок	со шторками	без шторок
	PA16-006B	PA16-005B	PA16-008B	PA16-007B
	PA16-006K	PA16-005K	PA16-008K	PA16-007K
		PA16-005D	PA16-008D	
		PA16-005T	PA16-008T	

Розетки двойные угловые 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	со шторками
	PA16-105B	PA16-108B
	PA16-105K	PA16-108K
	PA16-105D	PA16-108D
	PA16-105T	PA16-108T

Розетки трехместные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления		Розетка с заземлением	
Цвет	со шторками	без шторок	со шторками	без шторок
	PA16-010B	PA16-009B	PA16-012B	PA16-011B
	PA16-010K	PA16-009K	PA16-012K	PA16-011K
		PA16-009D	PA16-012D	
		PA16-009T	PA16-012T	



Открытая установка

Изделия в сборе



PA16-205B



PA16-208B



BRA16-201B



BRA16-202B



BRA16-204B



BRA16-205B




TELA-001B




TVA-002B

Розетки четырехместные 16 А, 250 В, ~

Розетка без заземления



Розетка с заземлением



Цвет	без шторок	со шторками
Белый	PA16-205B	PA16-208B
Кремовый	PA16-205K	PA16-208K
Сосна	PA16-205D	PA16-208D
Бук	PA16-205T	PA16-208T

Блоки комбинированные 10/16 А, 250 В, ~

- Выключатель 1-клавишный - Розетка с заземлением

- Выключатель 2-клавишный - Розетка с заземлением

Цвет	со шторками	со шторками
Белый	BPA16-201B	BPA16-202B
Кремовый	BPA16-201K	BPA16-202K
Сосна	BPA16-201D	BPA16-202D
Бук	BPA16-201T	BPA16-202T

- Выключатель 1-клавишный - Розетка без заземления

- Выключатель 2-клавишный - Розетка без заземления

Цвет	без шторок	без шторок
Белый	BPA16-204B	BPA16-205B
Кремовый	BPA16-204K	BPA16-205K
Сосна	BPA16-204D	BPA16-205D
Бук	BPA16-204T	BPA16-205T

Розетки телекоммуникационные

Розетка телефонная RJ11*



Розетка TV 0.7 dB



Розетка компьютер. RJ45, кат.5e



Цвет	Телефонная RJ11*	TV 0.7 dB	Компьютер. RJ45, кат.5e
Белый	TELA-001B	TVA-002B	KOMA-001B
Кремовый	TELA-001K	TVA-002K	KOMA-001K
Сосна	TELA-001D	TVA-002D	KOMA-001D
Бук	TELA-001T	TVA-002T	KOMA-001T

* С 2021 г. увеличена высота корпуса розетки до 43,4 мм.

Этюд
Удачное решение
для города и дачи

Открытая установка

Изделия в сборе



BA10-041B



BA10-042B



BA10-045B



KA10-041B



PA16-044B



PA16-244B



BPA16-241B



Выключатели IP44, 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель проходной (переключатель)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный
□ Белый	BA10-041B	BA10-042B	BA10-046B
■ Серый	BA10-041C	BA10-042C	BA10-046C

Выключатели IP44, 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель с подсветкой	Выключатель с самовозвратом
Цвет	1-клавишный	1-клавишный (кнопка)
□ Белый	BA10-045B	KA10-041B
■ Серый	BA10-045C	KA10-041C

Розетки IP44, 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением	Розетка двойная, с заземлением
Цвет	со шторками, с защитной крышкой	со шторками
□ Белый	PA16-044B	PA16-244B
■ Серый	PA16-044C	PA16-244C

Блоки комбинированные 16 А/10 АХ, 250 В, ~

	- Выключатель - Розетка с заземлением	- Выключатель - Розетка с заземлением	- Выключатель - Розетка с заземлением
Цвет	со шторками	со шторками	со шторками
□ Белый	BPA16-241B	BPA16-242B	BPA16-246B
■ Серый	BPA16-241C	BPA16-242C	BPA16-246C

