

ОГНЕСТОЙКАЯ КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ (ОКЛ)

Используемые в составе ОКЛ трубы ЭКОПЛАСТ из композиций полиолефинов с высокой процентной долей антипиренов создают дополнительную надежную защиту кабельных проводников за счет процесса повышенного коксообразования, возникающего при горении безгалогенных труб в открытом пламени. Трубы с индексом HF «Halogen Free» не выделяют вредных для здоровья соединений углерода при длительном нагреве или воздействии пламени благодаря тому, что в их составе нет химических веществ из группы галогенов (хлор, бром, фтор, йод, астат).

Безгалогенные (HF) трубы ЭКОПЛАСТ производятся из композиции полиолефинов в различном исполнении:

- **серия HF** – композиция материала не содержит галогенных элементов (halogen free);
- **серия HFR** – композиция материала не содержит галогенных элементов (halogen free) и является трудногорючей. Соответствует нормам пожарной безопасности (технический регламент о требованиях пожарной безопасности ФЗ 123);
- **серия HFLS** – является аналогом LSZH (аббревиатура от Low Smoke Zero Halogen), низкое дымовыделение, незначительное содержание галогенов;
- **серия HFFRLS** – не содержит галогенных элементов (halogen free) является трудногорючей с низким дымовыделением;
- **серия UF** – композиция, устойчивая к ультрафиолету.

В состав ОКЛ включены все необходимые аксессуары в безгалогенном HF исполнении, предназначенные для крепления и соединения труб в систему (крепёж, повороты, тройники, муфты).

Цвет серый, под заказ другие цвета.

ТРУБА ПНД ГИБКАЯ ГОФРИРОВАННАЯ, ИЗ КОМПОЗИЦИИ ПОЛИОЛЕФИНОВ (БЕЗ ГАЛОГЕНА)

Труба легкая с зондом, цвет серый

Артикул	Огнестойкость	Внешний ø, мм	Количество в упаковке, м
20116HF-GR	E15-E90	16	100
20120HF-GR	E15-E90	20	100
20125HF-GR	E15-E90	25	50
20132HF-GR	E15-E90	32	25
20140HF-GR	E15-E90	40	20
20150HF-GR	E15-E90	50	15

Труба тяжелая с зондом, цвет серый

Артикул	Огнестойкость	Внешний ø, мм	Количество в упаковке, м
21116HF-GR	E15-E90	16	100
21120HF-GR	E15-E90	20	100
21125HF-GR	E15-E90	25	50
21132HF-GR	E15-E90	32	25
21140HF-GR	E15-E90	40	20
21150HF-GR	E15-E90	50	15

ТРУБА HFFR ГИБКАЯ ГОФРИРОВАННАЯ, ИЗ КОМПОЗИЦИИ ПОЛИОЛЕФИНОВ (БЕЗ ГАЛОГЕНА), ТРУДНОГОРЮЧАЯ

Труба легкая с зондом, цвет серый

Артикул	Огнестойкость	Внешний ø, мм	Количество в упаковке, м
20116HFR	E15-E90	16	100
20120HFR	E15-E90	20	100
20125HFR	E15-E90	25	50
20132HFR	E15-E90	32	25
20140HFR	E15-E90	40	20
20150HFR	E15-E90	50	15

Труба тяжелая с зондом, цвет серый

Артикул	Огнестойкость	Внешний ø, мм	Количество в упаковке, м
21116HFR	E15-E90	16	100
21120HFR	E15-E90	20	100
21125HFR	E15-E90	25	50
21132HFR	E15-E90	32	25
21140HFR	E15-E90	40	20
21150HFR	E15-E90	50	15

ТРУБА HF ГИБКАЯ ГОФРИРОВАННАЯ, ИЗ КОМПОЗИЦИИ ПП (БЕЗ ГАЛОГЕНА)

Труба легкая с зондом, цвет серый

Артикул	Огнестойкость	Внешний ø, мм	Количество в упаковке, м
60116HF-GR	E15-E90	16	100
60120HF-GR	E15-E90	20	100
60125HF-GR	E15-E90	25	50
60132HF-GR	E15-E90	32	25
60140HF-GR	E15-E90	40	20
60150HF-GR	E15-E90	50	15

Труба тяжелая с зондом, цвет серый

Артикул	Огнестойкость	Внешний ø, мм	Количество в упаковке, м
61116HF-GR	E15-E90	16	100
61120HF-GR	E15-E90	20	100
61125HF-GR	E15-E90	25	50
61132HF-GR	E15-E90	32	25
61140HF-GR	E15-E90	40	20
61150HF-GR	E15-E90	50	15

ТРУБА HFR ГИБКАЯ ГОФРИРОВАННАЯ, ИЗ КОМПОЗИЦИИ ПП (БЕЗ ГАЛОГЕНА), ТРУДНОГОРЮЧАЯ

Труба легкая с зондом

Артикул	Огнестойкость	Внешний ø, мм	Количество в упаковке, м
60116HFR	E15-E90	16	100
60120HFR	E15-E90	20	100
60125HFR	E15-E90	25	50
60132HFR	E15-E90	32	25
60140HFR	E15-E90	40	20
60150HFR	E15-E90	50	15

Труба тяжелая с зондом

Артикул	Огнестойкость	Внешний ø, мм	Количество в упаковке, м
61116HFR	E15-E90	16	100
61120HFR	E15-E90	20	100
61125HFR	E15-E90	25	50
61132HFR	E15-E90	32	25
61140HFR	E15-E90	40	20
61150HFR	E15-E90	50	15

ОГНЕСТОЙКАЯ КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ (ОКЛ)

ТРУБА HFLS ГИБКАЯ ГОФРИРОВАННАЯ, ИЗ КОМПОЗИЦИИ ПОЛИОЛЕФИНОВ (БЕЗ ГАЛОГЕНА), НИЗКОЕ ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕ

Труба легкая с зондом

Артикул	Огнестойкость	Внешний ø, мм	Количество в упаковке, м
60116HFLS	E15-E90	16	100
60120HFLS	E15-E90	20	100
60125HFLS	E15-E90	25	50
60132HFLS	E15-E90	32	25
60140HFLS	E15-E90	40	20
60150HFLS	E15-E90	50	15

Труба тяжелая с зондом

Артикул	Огнестойкость	Внешний ø, мм	Количество в упаковке, м
61116HFLS	E15-E90	16	100
61120HFLS	E15-E90	20	100
61125HFLS	E15-E90	25	50
61132HFLS	E15-E90	32	25
61140HFLS	E15-E90	40	20
61150HFLS	E15-E90	50	15

ТРУБА HFFRLS ГИБКАЯ ГОФР., ИЗ КОМПОЗИЦИИ ПОЛИОЛЕФИНОВ (БЕЗ ГАЛОГЕНА), НИЗКОЕ ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕ, ТРУДНОГОРЮЧАЯ

Труба легкая с зондом

Артикул	Огнестойкость	Внешний ø, мм	Количество в упаковке, м
60116HFFRLS	E15-E90	16	100
60120HFFRLS	E15-E90	20	100
60125HFFRLS	E15-E90	25	50
60132HFFRLS	E15-E90	32	25
60140HFFRLS	E15-E90	40	20
60150HFFRLS	E15-E90	50	15

Труба тяжелая с зондом

Артикул	Огнестойкость	Внешний ø, мм	Количество в упаковке, м
61116HFFRLS	E15-E90	16	100
61120HFFRLS	E15-E90	20	100
61125HFFRLS	E15-E90	25	50
61132HFFRLS	E15-E90	32	25
61140HFFRLS	E15-E90	40	20
61150HFFRLS	E15-E90	50	15

ТРУБА ГИБКАЯ ГОФРИРОВАННАЯ, ИЗ САМОЗАТУХАЮЩЕЙ КОМПОЗИЦИИ ПВХ, ДЛЯ ОКЛ

Труба легкая с зондом

Артикул	Огнестойкость	Внешний ø, мм	Количество в упаковке, м
10116-E90	E15-E90	16	100
10120-E90	E15-E90	20	100
10125-E90	E15-E90	25	50
10132-E90	E15-E90	32	25
10140-E90	E15-E90	40	20
10150-E90	E15-E90	50	15

Труба тяжелая с зондом

Артикул	Огнестойкость	Внешний ø, мм	Количество в упаковке, м
11116-E90	E15-E90	16	100
11120-E90	E15-E90	20	100
11125-E90	E15-E90	25	50
11132-E90	E15-E90	32	25
11140-E90	E15-E90	40	20
11150-E90	E15-E90	50	15

ТРУБА ПНД ЖЕСТКАЯ ГЛАДКАЯ, ИЗ КОМПОЗИЦИИ ПОЛИОЛЕФИНОВ (БЕЗ ГАЛОГЕНА)

Труба тяжелая, цвет серый

Артикул	Огнестойкость	Внешний ø, мм	Длина, м	Количество в упаковке, м
23016HF-GR	E15-E90	16	3	102
23020HF-GR	E15-E90	20	3	102
23025HF-GR	E15-E90	25	3	60
23032HF-GR	E15-E90	32	3	30
23040HF-GR	E15-E90	40	3	30
23050HF-GR	E15-E90	50	3	15
23063HF-GR	E15-E90	50	3	15

ТРУБА ПНД ЖЕСТКАЯ ГЛАДКАЯ, ИЗ КОМПОЗИЦИИ ПОЛИОЛЕФИНОВ (БЕЗ ГАЛОГЕНА), ТРУДНОГОРЮЧАЯ

Труба тяжелая

Артикул	Огнестойкость	Внешний ø, мм	Длина, м	Количество в упаковке, м
23016HFR	E15-E90	16	3	102
23020HFR	E15-E90	20	3	102
23025HFR	E15-E90	25	3	60
23032HFR	E15-E90	32	3	30
23040HFR	E15-E90	40	3	30
23050HFR	E15-E90	50	3	15
23063HFR	E15-E90	50	3	15

ТРУБА ЖЕСТКАЯ ГЛАДКАЯ, ИЗ САМОЗАТУХАЮЩЕЙ КОМПОЗИЦИИ ПВХ, ДЛЯ ОКЛ

Труба легкая

Артикул	Огнестойкость	Внешний ø, мм	Длина, м	Количество в упаковке, м
30016-E90	E15-E90	16	3	102
30020-E90	E15-E90	20	3	102
30025-E90	E15-E90	25	3	60
30032-E90	E15-E90	32	3	30
30040-E90	E15-E90	40	3	30
30050-E90	E15-E90	50	3	15
30063-E90	E15-E90	50	3	15

Труба тяжелая

Артикул	Огнестойкость	Внешний ø, мм	Длина, м	Количество в упаковке, м
31016-E90	E15-E90	16	3	102
31020-E90	E15-E90	20	3	102
31025-E90	E15-E90	25	3	60
31032-E90	E15-E90	32	3	30
31040-E90	E15-E90	40	3	30
31050-E90	E15-E90	50	3	15
31063-E90	E15-E90	50	3	15

ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ