


## Консоль BBL-50 (монолитная, ML)



**Применение:**


- монтаж трассы кабельных лотков;
- крепление к стене;
- крепление в профиль VPL-29 и BPM-29;
- крепление в наклонные подвесы BSV-29.

**Характеристики:**

- толщина стали для исполнения 1 и 2 – 2 мм;
- толщина стали для исполнения 3 – 1,5 мм.

Макс. ширина лотка В, мм	Нагрузка, кг	Длина, мм	Высота Н, мм	Вес, кг	Старый код	Новый код, исп. 1	Новый код, исп. 2	Новый код, исп. 3	Новый код, исп. 4
100	245	133	125	0,29	34101	BBL5010	BBL5010HDZ	BBL5010INOX	BBL5010ZL
150	240	183	130	0,38	34102	BBL5015	BBL5015HDZ	BBL5015INOX	BBL5015ZL
200	235	233	130	0,45	34103	BBL5020	BBL5020HDZ	BBL5020INOX	BBL5020ZL
300	225	333	140	0,61	34104	BBL5030	BBL5030HDZ	BBL5030INOX	BBL5030ZL

## Консоль BBL-55 (усиленная, ML)



**Применение:**

- монтаж трассы кабельных лотков;
- крепление к стене.

**Характеристики:**


- толщина стали – 1,5 мм.

**Примечание:**

- возможна установка в профиль VPL-29 и BPM-29 только с открытой стороны профиля.

Макс. ширина лотка В, мм	Нагрузка, кг	Длина, мм	Вес, кг	Старый код	Новый код, исп. 1	Новый код, исп. 2	Новый код, исп. 3	Новый код, исп. 4
400	280	445	1,04	33833	BBL5540	BBL5540HDZ	BBL5540INOX	BBL5540ZL
500	240	545	1,28	33834	BBL5550	BBL5550HDZ	BBL5550INOX	BBL5550ZL
600	160	645	1,52	33835	BBL5560	BBL5560HDZ	BBL5560INOX	BBL5560ZL

## Консоль BVM-50 (BM)



**Применение:**

- монтаж трассы кабельных лотков;
- крепление в профиль VPL-29 и BPM-29;
- крепление в наклонные подвесы BSV-29.

**Характеристики:**

- толщина стали – 1,5 мм.

Макс. ширина лотка В, мм	Нагрузка, кг	Длина, мм	Вес, кг	Старый код	Новый код, исп. 1	Новый код, исп. 2	Новый код, исп. 3	Новый код, исп. 4
100	300	157	0,21	34179	BVM5010	BVM5010HDZ	BVM5010INOX	BVM5010ZL
150	290	207	0,30	34180	BVM5015	BVM5015HDZ	BVM5015INOX	BVM5015ZL
200	250	230	0,31	34182	BVM5020	BVM5020HDZ	BVM5020INOX	BVM5020ZL
300	190	330	0,50	34183	BVM5030	BVM5030HDZ	BVM5030INOX	BVM5030ZL
400	190	430	0,73	34184	BVM5040	BVM5040HDZ	BVM5040INOX	BVM5040ZL
500	170	530	0,97	34185	BVM5050	BVM5050HDZ	BVM5050INOX	BVM5050ZL
600	150	630	1,20	34186	BVM5060	BVM5060HDZ	BVM5060INOX	BVM5060ZL