

**SRTSE2000RTXLISH ИБП Smart-Save Online SRT System Electric 2000 ВА, конвертируемый форм-фактор 2U, 230 В, 8 розеток IEC C13, SmartSlot, LCD, USB HID, малая глубина, версия с возможностью увеличения времени автономии**



**Данный модуль включает в себя:**

ИБП Smart-Save 2000 ВА  
USB A-USB B кабель (1),  
RS232-RS232 кабель (1),  
ножки для напольной установки,  
C13-C14 кабель (1),  
C19-Schuko кабель (1),  
C19-C20 кабель (1)

В состав поставки не входит комплект монтажа в серверную стойку

**Общие свойства и характеристики модуля:**

Выходная мощность 2,0 кВА/2,0кВт  
Номинальное выходное напряжение 230V  
Искажения формы выходного напряжения - Менее 2%  
Выходная частота (синхронизированная с электросетью) 50/60Гц +/- 3 Гц  
Пик-фактор нагрузки 3:1  
Топология - Двойное преобразование  
Тип формы напряжения - Синусоидальный сигнал  
Выходные соединители:  
(8) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)  
Программируемые выходные розетки: 4 IEC 60320 C13  
Номинальное входное напряжение 230V  
Входная частота 40-70 Гц (автоматическое определение)  
Тип входного соединения IEC 60320 C20  
Диапазон входного напряжения при работе от сети 110-300 В ± 5% - 50% нагрузка, 160-300 В ± 5% - 100% нагрузка  
Максимальная высота 88 мм  
Максимальная ширина 438 мм  
Максимальная глубина 510 мм  
Масса нетто 23.3 кг  
Цвет черный

**Гарантия:**

2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства