




New

DORCAS СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ SERIE 99 МУЛЬТИВОЛЬТАЖ

Серия последнего поколения, охарактеризованная переменчивостью: маленькие размеры корпуса (только 25,5-мм глубиной) облегчают ее установку, как в алюминиевый профиль, так и в пластиковый. Ее катушка работает отлично, как на переменном токе, так и на постоянном токе (от 10 до 24 вольт).

HI-TECH

- МУЛЬТИВОЛЬТАЖ
- ГЛУБИНА КОРПУСА 25,5 mm
- РАБОТАЕТ С AC / DC
- МАЛЕНЬКИЕ РАЗМЕРЫ
- РАДИУСНЫЙ ЯЗЫЧОК
- СИММЕТРИЧНАЯ
- РЕВЕРСИВНАЯ
- СЕРТИФИКАТ UNE EN 14846
- ОПЦИЯ ЯЗЫЧКА U2



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Серия 99



Высота	66 mm						
Толщина	16 mm						
Глубина	25,5 mm						
Регулировка язычка Flex	+2-1 mm						
Глубина язычка	5,1 mm						
Циклы нагрузки проверки на заводе	400.000						
Предел прочности	3.230 N / 330 kg-f						
Диапазон рабочих температур	-15 °C a +40°C						
Диод	Opcional						
Microswitch	Opcional						
	10-24 V	6-12 V	8-12 V	24 V	24 VDC (424)	12 VDC (512)	24 VDC (524)
Номинальное сопротивление (Ω)	43	8	17	58	132	70	230
Потребление переменного тока (mA)	175(10V) 250(12V) 500(24V)	600(6V) 1200(12V)	370(8V) 560(12V)	330			
	230(10V) 280(12V) 560(24V)	750(6V) 1500(12V)	470(8V) 700(12V)			180 VDC directa	175 VDC directa
Потребление постоянного потока (mA)							
Отклонение (V)	11-13			-	23-24	11-12	23-24
Максимальная нагрузка AC (N)	250N(12V) 360N(24V)					-	-
	55N(12V) 220N(24V)					-	-

БЛОКИ ПИТАНИЯ

Для подходящей работы мы рекомендуем:

AC 12V TF3

AC 24V TF8



DC 12V

DC 24V Sección accesorios pág.106