

## Адаптер для подключения внешнего усилителя к пультам серии GC GC-0002D3

(Версия 01/16)

Этикетка

### Назначение

Адаптер для подключения внешнего усилителя GC-0002D3 предназначен для соединения внешнего усилителя с пультами серии GC:GC-1001D3, GC-1006DG и GC-1036K.

### Технические характеристики

- Уровень выходного сигнала, не менее 0,25В
- Длина соединительного кабеля 2м
- Срок службы 5лет

### Порядок установки

Произведите соединения согласно документации на применяемые переговорные устройства.

Адаптер для подключения внешнего усилителя GC-0002D3 подсоединяется к клеммам на коммутационной коробке пульта (GC-1036K, GC-1006DG) или клеммам на задней стороне пульта (GC-1001D3) с соблюдением полярности: красный провод подключить к индивидуальной клемме, черный провод к общей клемме. Разъем Jack 6,35 вставьте во входное гнездо усилителя. Подключите пульт и усилитель к сети 220В.

**Примечание:** неправильное подключение адаптера GC-0002D3 приводит к его неисправности

### Порядок работы

Нажмите на пульте кнопку абонента, к линии которого подключен адаптер GC-0002D3. На разъеме Jack 6,35 засветится красный светодиод, индицирующий о готовности передачи сигнала на усилитель. После этого Вы можете говорить. При необходимости отрегулируйте уровень входного сигнала на усилителе.

## Адаптер для подключения внешнего усилителя к пультам серии GC GC-0002D3

(Версия 01/16)

Этикетка

### Назначение

Адаптер для подключения внешнего усилителя GC-0002D3 предназначен для соединения внешнего усилителя с пультами серии GC:GC-1001D3, GC-1006DG и GC-1036K.

### Технические характеристики

- Уровень выходного сигнала, не менее 0,25В
- Длина соединительного кабеля 2м
- Срок службы 5лет

### Порядок установки

Произведите соединения согласно документации на применяемые переговорные устройства.

Адаптер для подключения внешнего усилителя GC-0002D3 подсоединяется к клеммам на коммутационной коробке пульта (GC-1036K, GC-1006DG) или клеммам на задней стороне пульта (GC-1001D3) с соблюдением полярности: красный провод подключить к индивидуальной клемме, черный провод к общей клемме. Разъем Jack 6,35 вставьте во входное гнездо усилителя. Подключите пульт и усилитель к сети 220В.

**Примечание:** неправильное подключение адаптера GC-0002D3 приводит к его неисправности

### Порядок работы

Нажмите на пульте кнопку абонента, к линии которого подключен адаптер GC-0002D3. На разъеме Jack 6,35 засветится красный светодиод, индицирующий о готовности передачи сигнала на усилитель. После этого Вы можете говорить. При необходимости отрегулируйте уровень входного сигнала на усилителе.

## Адаптер для подключения внешнего усилителя к пультам серии GC GC-0002D3

(Версия 01/16)

Этикетка

### Назначение

Адаптер для подключения внешнего усилителя GC-0002D3 предназначен для соединения внешнего усилителя с пультами серии GC:GC-1001D3, GC-1006DG и GC-1036K.

### Технические характеристики

- Уровень выходного сигнала, не менее 0,25В
- Длина соединительного кабеля 2м
- Срок службы 5лет

### Порядок установки

Произведите соединения согласно документации на применяемые переговорные устройства.

Адаптер для подключения внешнего усилителя GC-0002D3 подсоединяется к клеммам на коммутационной коробке пульта (GC-1036K, GC-1006DG) или клеммам на задней стороне пульта (GC-1001D3) с соблюдением полярности: красный провод подключить к индивидуальной клемме, черный провод к общей клемме. Разъем Jack 6,35 вставьте во входное гнездо усилителя. Подключите пульт и усилитель к сети 220В.

**Примечание:** неправильное подключение адаптера GC-0002D3 приводит к его неисправности

### Порядок работы

Нажмите на пульте кнопку абонента, к линии которого подключен адаптер GC-0002D3. На разъеме Jack 6,35 засветится красный светодиод, индицирующий о готовности передачи сигнала на усилитель. После этого Вы можете говорить. При необходимости отрегулируйте уровень входного сигнала на усилителе.

## Адаптер для подключения внешнего усилителя к пультам серии GC GC-0002D3

(Версия 01/16)

Этикетка

### Назначение

Адаптер для подключения внешнего усилителя GC-0002D3 предназначен для соединения внешнего усилителя с пультами серии GC:GC-1001D3, GC-1006DG и GC-1036K.

### Технические характеристики

- Уровень выходного сигнала, не менее 0,25В
- Длина соединительного кабеля 2м
- Срок службы 5лет

### Порядок установки

Произведите соединения согласно документации на применяемые переговорные устройства.

Адаптер для подключения внешнего усилителя GC-0002D3 подсоединяется к клеммам на коммутационной коробке пульта (GC-1036K, GC-1006DG) или клеммам на задней стороне пульта (GC-1001D3) с соблюдением полярности: красный провод подключить к индивидуальной клемме, черный провод к общей клемме. Разъем Jack 6,35 вставьте во входное гнездо усилителя. Подключите пульт и усилитель к сети 220В.

**Примечание:** неправильное подключение адаптера GC-0002D3 приводит к его неисправности

### Порядок работы

Нажмите на пульте кнопку абонента, к линии которого подключен адаптер GC-0002D3. На разъеме Jack 6,35 засветится красный светодиод, индицирующий о готовности передачи сигнала на усилитель. После этого Вы можете говорить. При необходимости отрегулируйте уровень входного сигнала на усилителе.

### Условия эксплуатации

Адаптер для подключения внешнего усилителя GC-0002D3 предназначен для эксплуатации в круглосуточном режиме в помещении при температуре воздуха от +5° до +45°С и влажности не более 80%. После хранения устройства в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделие 3 часа при комнатной температуре. Оберегайте изделие от попадания влаги, ударов, вибрации, не размещайте вблизи нагревательных приборов и в местах, подверженных попаданию прямых солнечных лучей.

Срок службы изделия не менее 5 лет.

### Комплект поставки

В состав комплекта поставки входят:

- адаптер GC-0002D3 - 1шт;
- этикетка - 1шт.

### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине Изготовителя. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название и/или конструкцию изделия, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине Изготовителя, необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес Изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа. Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и послегарантийный ремонт: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 25А, строение 1, офис № 22Ц, телефоны: (495) 730-55-72, 737-62-88, ООО «СКБ ТЕЛСИ».

ООО «СКБ ТЕЛСИ».

Тел/факс.(495)730-55-72 ,  
info@telsi.ru, www.telsi.ru

### Условия эксплуатации

Адаптер для подключения внешнего усилителя GC-0002D3 предназначен для эксплуатации в круглосуточном режиме в помещении при температуре воздуха от +5° до +45°С и влажности не более 80%. После хранения устройства в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделие 3 часа при комнатной температуре. Оберегайте изделие от попадания влаги, ударов, вибрации, не размещайте вблизи нагревательных приборов и в местах, подверженных попаданию прямых солнечных лучей.

Срок службы изделия не менее 5 лет.

### Комплект поставки

В состав комплекта поставки входят:

- адаптер GC-0002D3 - 1шт;
- этикетка - 1шт.

### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине Изготовителя. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название и/или конструкцию изделия, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине Изготовителя, необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес Изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа. Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и послегарантийный ремонт: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 25А, строение 1, офис № 22Ц, телефоны: (495) 730-55-72, 737-62-88, ООО «СКБ ТЕЛСИ».

ООО «СКБ ТЕЛСИ».

Тел/факс.(495)730-55-72 ,  
info@telsi.ru, www.telsi.ru

### Условия эксплуатации

Адаптер для подключения внешнего усилителя GC-0002D3 предназначен для эксплуатации в круглосуточном режиме в помещении при температуре воздуха от +5° до +45°С и влажности не более 80%. После хранения устройства в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделие 3 часа при комнатной температуре. Оберегайте изделие от попадания влаги, ударов, вибрации, не размещайте вблизи нагревательных приборов и в местах, подверженных попаданию прямых солнечных лучей.

Срок службы изделия не менее 5 лет.

### Комплект поставки

В состав комплекта поставки входят:

- адаптер GC-0002D3 - 1шт;
- этикетка - 1шт.

### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине Изготовителя. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название и/или конструкцию изделия, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине Изготовителя, необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес Изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа. Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и послегарантийный ремонт: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 25А, строение 1, офис № 22Ц, телефоны: (495) 730-55-72, 737-62-88, ООО «СКБ ТЕЛСИ».

ООО «СКБ ТЕЛСИ».

Тел/факс.(495)730-55-72 ,  
info@telsi.ru, www.telsi.ru

### Условия эксплуатации

Адаптер для подключения внешнего усилителя GC-0002D3 предназначен для эксплуатации в круглосуточном режиме в помещении при температуре воздуха от +5° до +45°С и влажности не более 80%. После хранения устройства в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделие 3 часа при комнатной температуре. Оберегайте изделие от попадания влаги, ударов, вибрации, не размещайте вблизи нагревательных приборов и в местах, подверженных попаданию прямых солнечных лучей.

Срок службы изделия не менее 5 лет.

### Комплект поставки

В состав комплекта поставки входят:

- адаптер GC-0002D3 - 1шт;
- этикетка - 1шт.

### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине Изготовителя. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название и/или конструкцию изделия, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине Изготовителя, необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес Изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа. Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и послегарантийный ремонт: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 25А, строение 1, офис № 22Ц, телефоны: (495) 730-55-72, 737-62-88, ООО «СКБ ТЕЛСИ».

ООО «СКБ ТЕЛСИ».

Тел/факс.(495)730-55-72 ,  
info@telsi.ru, www.telsi.ru