

## Электромагнитный замок ST-EL140L

- Сила удержания в диапазоне 140–150 кг
- Универсальное питание 12 или 24 В
- Световая индикация
- Конструкция для преодоления остаточной намагниченности
- Корпус замка из анодированного алюминия
- Адаптеры для монтажа на открывающиеся наружу или внутрь двери



Электромагнитный замок ST-EL140L предназначен для запирания дверей, контролируемых СКУД, а также дверей эвакуационных выходов. Одноцветная световая индикация обеспечивает визуализацию различных состояний замка: СИД не горит – нет питания, красный сигнал – на замок подано питание. Для преодоления остаточной намагниченности в устройстве используется специальное цинковое покрытие якоря замка совместно с пружинным механизмом.

### Технические характеристики

<b>Модель:</b>	<b>ST-EL140L</b>
<b>Сила удержания:</b>	140–150 кг
<b>Напряжение питания:</b>	12/24 В (DC)
<b>Потребляемый ток:</b>	400/200 мА
<b>Мониторинг:</b>	Нет
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	От -10 до +55 °С
<b>Диапазон рабочей влажности:</b>	10%–90%
<b>Материал:</b>	Анодированный алюминий
<b>Габариты:</b>	190 x 36(+5) x 23 мм (замок), 145 x 33 x 13 мм (якорь)