

6.3.

« » « .» («1»).

6.4.

« » « » * « » « » 10

1

* « » « » 3-4 .

6.5.

« » « » 10 « »

6.6.

6.7.

7.

7.1.

« -12/2,5 (DIN)
« -12/4,0 (DIN)


7.2.

7.3.

8.

-12/____, _____

.436534.093-01

| | | |
|---|--|--|
|  | www.k-eng.ru | www.birp.ru (): 8-800-234-34-00 |
|---|--|--|

: « - », 187450, ,47

:

www.k-eng.ru/service.



1.1. -M (DIN),, -
 220 50 -
 (). :« -
 », 53325-2012 « » (22.07.2008 123-
 ». -
 1.2. DIN -
 35 -
 1.3. , -
 1.4. () . -
 1.5. « ()» « ()» ()», -
 1.6. : -
 ■ +5° +40° ;
 ■ 95%;
 ■ 84 106,7 .

| 2. | -12/2,5 | -12/4,0 |
|------|--------------------------------|------------|
| 2.1 | 220 (50±1) | |
| 2.2 | 150-265 | |
| 2.3 | (12,6±0,6) , CEI IEC 1056-1 | |
| 2.4 | 14,0 | |
| 2.5 | 12±2% | |
| 2.6 | 2,5 | 4,0 |
| 2.7 | 3,0 180 | 5,0 180 |
| 2.8 | 24 | 24 |
| 2.9 | 250 | 400 |
| 2.10 | 650±100 | |
| 2.11 | 10,0 -11,1 | |
| 2.12 | I | |
| 2.13 | IP 30 | |
| 2.14 | 10 | |

| | | |
|------|--------|-----------|
| 2.15 | | 60 |
| | | 100 |
| 2.16 | | 190 90 80 |
| 2.17 | (), , | 1 |

3.

| | | |
|----|-----|---|
| | | |
| 1. | () | 1 |
| 2. | | 1 |
| 3. | | 1 |
| 4. | | 1 |

4.

+5° +40° 80%

5.

5.1.

1000 .
220

5.2.

5.3.

5.4.

6.

6.1

« » « » («0»).

6.2



!

!