



Штанга телескопическая 3х секционная 1.7-4.5 метра

Артикул: SCU450

Руководство по эксплуатации

1. Общие сведения об изделии

- 1.1. Штанга предназначена для использования со съемниками и устройствами для тестирования дымовых/пожарных извещателей dip34.
- 1.2. Выдвижные секции штанги фиксируются пластиковым хомутом с гайкой.

2. Технические характеристики

Таблица 2.1

| Наименование | Значение |
|------------------------------------|-----------------|
| Диапазон рабочих температур, °С | +5...+50 |
| Относительная влажность воздуха, % | До 93 при +50°С |
| Материал | Алюминий |
| Масса изделия в сборе, г. | 1300 |
| Длина м. | 1.7 – 4.5 |

3. Комплект поставки

- 3.1. Штанга телескопическая

4. Конструкция штанги

- 4.1. Внешний вид штанги приведен на Рис. 1.



Рис.1

5. Порядок применения штанги.

- 5.1. Установить инструмент на штангу, зафиксировав на болты с гайкой.
- 5.2. Ослабить фиксирующие гайки пластикового хомута. Выдвинуть секции на необходимую длину и зафиксировать гайками.
- 5.3. Произвести необходимые работы.
- 5.4. По окончании работы ослабить фиксирующие гайки и сложить штангу в исходное состояние. Снять инструмент со штанги.

6. Техническое обслуживание штанги

- 6.1. Удаление пыли с поверхности штанги.

Изготовитель:

ИП Илясов Андрей Юрьевич

ИНН: 682006994134

392523, Тамбовская область, Тамбовский район,

село Бокино, улица Дорожная, дом 51в

Тел: +7(915)879 49 44

Email: zakaz@dip34.ru

<https://dip34.ru>