

КРОСС ШКОС-С -1U/2 -24 -FC/ST ~24 -FC/D/APC ~24 -FC/APC



Номенклатурный номер: 130301-02364

Характеристики

Максимальное количество портов FC/SC/LC	24/24/48
Максимальное количество вводимых кабелей	4 или 2 транзитных
Тип телекоммуникационной стойки	19", 23", ETSI
Габариты корпуса, мм	410x210x41,5
Масса, кг	2,9

Комплектация

Корпус ШКОС-С-1U	1 шт.
Крышка	1 шт.
Кронштейн 19"	2 шт.
Кассета КТ-3645	1 шт.
Крышка кассеты КТ	1 шт.
КДЗС-4525	30 шт.
Планка 8FC	3 шт.
Планка заглушка	Нет
Комплект деталей для монтажа	1 шт.
Розетка (адаптер) FC/APC	24 шт.
Пигтейл FC/APC	24 шт.

Логистические параметры

Объем, м3:	0,011252
Вес, кг.:	3,2

Маркировка

ШКОС	—	шкаф кроссовый оптический стоечный
С	—	тип кросса
1U	—	размерность кросса в юнитах
2	—	число кабельных вводов
24	—	количество портов
FC/ST	—	тип портов
24	—	количество адаптеров
FC/D/APC	—	тип адаптеров
24	—	количество пигтейлов
FC/APC	—	тип пигтейла



Предназначен для концевой заделки, распределения и коммутации оптических волокон волоконно-оптических кабелей, и устанавливается в стойках монтажных или шкафах телекоммуникационных типоразмера 19", а при доукомплектации дополнительными кронштейнами в стойках и шкафах типоразмеров 21" (ETSI) и 23".

Крепление кабеля по оболочке осуществляется металлическим хомутом и/или нейлоновыми стяжками, на специализированном кабельном вводе, который крепится на задней стенке корпуса. Центральный силовой элемент ОК крепится при помощи металлической скобы. Сменные металлические планки на 8 или 4 отверстий обеспечивают установку адаптеров-розеток различных типов: FC, SC, ST, дуплекс LC. Комплектуется съемной полкой-органайзером.

Особенности:

- сменные металлические планки;
- цвет корпуса RAL7035 (серый);
- возможность установки кабельных вводов для ввода кабеля в гофротрубе, в наружной оболочке или в первой поясной оболочке;
- возможность ввода и крепежа претерминированных кабелей;
- наличие съемного переднего органайзера;
- возможность изменения положения крепежных кронштейнов для регулирования глубины установки кросса в стойке;
- надежная фиксация наружной оболочки кабеля металлическими винтовыми хомутами;
- возможность ввода кабелей со всех направлений, благодаря продольно расположенному кабельному вводу;
- возможность доукомплектации кронштейнами 21" (ETSI) и 23".



Номенклатурный номер: 130301-02364

**КРОСС ШКОС-С -1U/2 -24 -FC/ST ~24
-FC/D/APC ~24 -FC/APC**

9273,25 руб.

Розничная цена на 06.12.2023 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОЙТЕСЬ

www.ssd.ru