

Сравнительные характеристики шкафов ШПС

ШКАФЫ С РЕЗЕРВИРОВАННЫМ ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА СРЕДСТВ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ ШПС-12						
	исп.10	исп.11	исп.12	исп.20	исп.21	исп.22
Номинальное выходное напряжение, В	12			12		
Номинальный суммарный ток нагрузки, А	3			5		
Резервный источник питания	АКБ 12 В, 17 А·ч - 2 шт			АКБ 12 В 40 А·ч или 12 В 26 А·ч - 2 шт		
Дверь	Металлическая	Металлическая с прозрачным окном	Металлическая	Металлическая	Металлическая с прозрачным окном	Металлическая
Цвет двери	Серый	Серый	Серый	Серый	Серый	Серый
Возможность установки монтажного комплекта МК-1	Есть	Нет	Есть	Есть	Нет	Есть
Степень защиты оболочкой	IP41	IP41	IP54	IP41	IP41	IP54
Габаритные размеры	650×500×220 мм			700×600×225 мм		

ШКАФЫ С РЕЗЕРВИРОВАННЫМ ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА СРЕДСТВ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ ШПС-24						
	исп.10	исп.11	исп.12	исп.20	исп.21	исп.22
Номинальное выходное напряжение, В	24			24		
Номинальный суммарный ток нагрузки, А	2			3		
Резервный источник питания	АКБ 12 В, 17 А·ч - 2 шт			АКБ 12 В 40 А·ч или 12 В 26 А·ч - 2 шт		
Дверь	Металлическая	Металлическая с прозрачным окном	Металлическая	Металлическая	Металлическая с прозрачным окном	Металлическая
Цвет двери	Серый/Красный	Серый/Красный	Серый/Красный	Серый	Серый	Серый
Возможность установки монтажного комплекта МК-1	Есть	Нет	Есть	Есть	Нет	Есть
Степень защиты оболочкой	IP41	IP41	IP54	IP41	IP41	IP54
Габаритные размеры	650×500×220 мм			700×600×225 мм		