


## Прямые элементы

### Кабельный короб 70x22 мм плитусного типа с крышкой



**Назначение:**


- прокладка кабелей.

**Характеристики:**

- материал: композиция ПВХ;
- перфорация на дне основания с диаметром отверстий 6,5 мм, шаг перфорации – 200 мм;
- защитная пленка;
- выпускаются в отрезках длиной 2 метра.

Ширина основания, мм	Высота, мм	Длина, м	Площадь внутреннего сечения секций*, мм <sup>2</sup>			Площадь* внутреннего сечения общая, мм <sup>2</sup>	Вес короба, кг/м	Код
			A	B	C			
70	22	2	347	372	358	1085	0,535	07200

### Кабельный короб 90x25 мм плитусного типа с крышкой



**Назначение:**


- прокладка кабелей.

**Характеристики:**

- материал: композиция ПВХ;
- перфорация на дне основания с диаметром отверстий 6,5 мм, шаг перфорации – 200 мм;
- защитная пленка;
- выпускаются в отрезках длиной 2 метра.

Ширина основания, мм	Высота, мм	Длина, м	Площадь внутреннего сечения секций*, мм <sup>2</sup>			Площадь* внутреннего сечения общая, мм <sup>2</sup>	Вес короба, кг/м	Код
			A	B	C			
90	25	2	525	577	536	1654	0,650	09200

### Кабельный короб 90x50 мм с боковой и фронтальной крышками



**Назначение:**


- прокладка кабелей и установка ЭУИ.

**Характеристики:**

- материал: композиция ПВХ;
- перфорация на дне основания с диаметром отверстий 6,5 мм, шаг перфорации 200 мм;
- защитная пленка;
- возможность установки перегородки;
- выпускаются в отрезках длиной 2 метра.

Ширина основания, мм	Высота, мм	Длина, м	Площадь внутреннего сечения секций*, мм <sup>2</sup>		Площадь* внутреннего сечения общая, мм <sup>2</sup>	Вес короба, кг/м	Код
			A	B			
90	50	2	480	2810	3282	1,050	09500

### Кабельный короб 90x50 мм с фронтальной крышкой



**Назначение:**


- прокладка кабелей и установка ЭУИ.

**Характеристики:**

- материал: композиция ПВХ;
- перфорация на дне основания с диаметром отверстий 6,5 мм, шаг перфорации – 200 мм;
- защитная пленка;
- возможность установки перегородки;
- выпускаются в отрезках длиной 2 метра.

Ширина основания, мм	Высота, мм	Длина, м	Площадь внутреннего сечения секций*, мм <sup>2</sup>	Вес короба, кг/м	Код

### Кабельный короб 110x50 мм с фронтальной крышкой



**Назначение:**

- прокладка кабелей и установка ЭУИ.

**Характеристики:**

- материал: композиция ПВХ;
- перфорация на дне основания с диаметром отверстий 6,5 мм, шаг перфорации – 200 мм;
- защитная пленка;
- возможность установки перегородки;
- выпускаются в отрезках длиной 2 метра.

Ширина основания, мм	Высота, мм	Длина, м	Площадь внутреннего сечения секций*, мм <sup>2</sup>	Вес короба, кг/м	Код

\* Согласно требованиям ПУЭ п.2.1.61 для коробов с открываемыми крышками сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать 40 % сечения короба в свету