

ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ «МАЯК»
СТРБ.425543.010 ТУ
ЭТИКЕТКА

1. Назначение

- 1.1. Оповещатель световой «МАЯК» предназначен для выдачи световых сигналов на охраняемых объектах и подключения к приборам приемно-контрольным охранно-пожарным, а также для выдачи световых сигналов в других системах оповещения.
- 1.2. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

2. Технические характеристики

Напряжение питания постоянного тока, В	12±1,2
Номинальный ток потребления, мА	11 ± 1,3
Степень защиты оболочки	IP41
Габаритные размеры, мм	100x100x37
Масса, кг, не более	0,06
Условия эксплуатации:	
диапазон рабочих температур	минус 40...+50
относительная влажность воздуха при +40°C, %, не более	93

3. Подготовка к работе

- 3.1. Монтаж изделий должен производиться квалифицированным персоналом.
- 3.2. Подключение изделий должно выполняться в соответствии со схемой (рис.1).




Рис.1. Схема подключения

- 3.3. По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ «МАЯК»
СТРБ.425543.010 ТУ
ЭТИКЕТКА

2. Назначение

- 1.1. Оповещатель световой «МАЯК» предназначен для выдачи световых сигналов на охраняемых объектах и подключения к приборам приемно-контрольным охранно-пожарным, а также для выдачи световых сигналов в других системах оповещения.
- 1.2. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

2. Технические характеристики

Напряжение питания постоянного тока, В	12±1,2
Номинальный ток потребления, мА	11 ± 1,3
Степень защиты оболочки	IP41
Габаритные размеры, мм	100x100x37
Масса, кг, не более	0,06
Условия эксплуатации:	
диапазон рабочих температур	минус 40...+50
относительная влажность воздуха при +40°C, %, не более	93

3. Подготовка к работе

- 3.1. Монтаж изделий должен производиться квалифицированным персоналом.
- 3.2. Подключение изделий должно выполняться в соответствии со схемой (рис.1).




Рис.1. Схема подключения

- 3.3. По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

4. Упаковка, хранение, эксплуатация

- 4.1. Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.
- 4.2. Изделия допускается хранить в помещениях при температуре от минус 40°C до +55°C и относительной влажности до 95% в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.
- 4.3. Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделия необходимо выдержать при комнатной температуре не менее двух часов.
- 4.4. Изделия не требуют обслуживания в процессе эксплуатации при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

5. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделий в течение пяти лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

6. Комплект поставки

- Оповещатель - 1 шт.
Этикетка - 1 шт.
Упаковка - 1 шт.

7. Свидетельство о приемке

Оповещатель световой «МАЯК» изготовлен в соответствии с действующей документацией и признан годным к эксплуатации

Подпись _____

Дата приемки _____

Штамп ОТК



ООО НПКФ «КОМПЛЕКТСТРОЙСЕРВИС»

Россия, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 14А, офис 14

Тел.: (4912) 24-92-15 E-mail: info.kssr@vandex.ru



Декларация ТР ТС 020/2011 ЕАЭС №RU Д-РУ.РА01.В.25630/22

Декларация ТР ЕАЭС 037/2016 ЕАЭС №RU Д-РУ.РА01.В.52501/22

4. Упаковка, хранение, эксплуатация

- 4.1. Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.
- 4.2. Изделия допускается хранить в помещениях при температуре от минус 40°C до +55°C и относительной влажности до 95% в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.
- 4.3. Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделия необходимо выдержать при комнатной температуре не менее двух часов.
- 4.4. Изделия не требуют обслуживания в процессе эксплуатации при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

5. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделий в течение пяти лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

6. Комплект поставки

- Оповещатель - 1 шт.
Этикетка - 1 шт.
Упаковка - 1 шт.

7. Свидетельство о приемке

Оповещатель световой «МАЯК» изготовлен в соответствии с действующей документацией и признан годным к эксплуатации

Подпись _____

Дата приемки _____

Штамп ОТК



ООО НПКФ «КОМПЛЕКТСТРОЙСЕРВИС»

Россия, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 14А, офис 14

Тел.: (4912) 24-92-15 E-mail: info.kssr@vandex.ru



Декларация ТР ТС 020/2011 ЕАЭС №RU Д-РУ.РА01.В.25630/22

Декларация ТР ЕАЭС 037/2016 ЕАЭС №RU Д-РУ.РА01.В.52501/22