

KN087-IP

Сетевой видеорегистратор

- Запись видео/аудио от 8 IP-камер при 30 к/с на канал
- Запись/ воспроизведение видео от камер до 5 Мп
- Максимальный битрейт 100 Мбит/с
- Поддержка камер сторонних производителей (ONVIF)
- Возможность установки 1 SATA HDD (HDD не входит в комплект)
- 1 USB3.0 + 2 USB2.0
- Сетевой интерфейс – Gigabit Ethernet
- Сетевое ПО QT CMS, мобильный клиент



Модель:	KN087-IP
Алгоритм сжатия	H.264
Количество IP-каналов	8
Видеовыходы мониторов	1 HDMI (Full HD), 1 VGA
Вход /выход аудио	1/1 RCA
Разрешение (отображение/запись/ воспроизведение)	5 Мп, 3 Мп, 2 Мп (1080P), 1.3 Мп (960P), 1.0 Мп (720P)
Сетевой интерфейс	RJ-45 Gigabit Ethernet
Синхронное воспроизведение	8 каналов
Максимальный битрейт	100 Мбит/сек.
Сетевое ПО	QT CMS
Поддерживаемые браузеры	Firefox, Chrome (45 и ниже), Windows IE, Safari
Тип/количество HDD	Возможна установка одного SATA HDD до 6Тб (HDD не входит в комплект поставки)
USB	1 порт USB 3.0 и 2 порта USB 2.0
Индикаторы на передней панели	3 x LED индикатора (Питание, Сетевой статус, HDD)
Диапазон рабочих температур	-10°C ...+50°C
Отн. влажность при эксплуатации	10% ~ 90%
Напряжение питания	12 В пост. тока (адаптер в комплекте)
Макс. потребляемая мощность	24 Вт
Габариты (ШхВхГ)	300x53x227 мм
Масса	2.1 кг