

СПЕЦИФИКАЦИЯ на видеокамеру 4 в 1
Optimus AHD-H015.0(2.8)MF


Чувствительный элемент	1/2.7" CMOS SC501A1 5Мп (16:9)
Разрешение матрицы	2888*1628(16:9)
Разрешение	5MP (2560*1920) 4MP (2560*1440)
Объектив	Фиксированный 2.8 мм
Чувствительность	Цв. 0.01Лк (F1.2) Full Color* 0Лк с подсветкой белым светом
Режимы работы	AHD/TVI/CVI/CVBS
Баланс белого	Авто, Вручную
DNR	2D, 3D
D-WDR	Да
AGC	Авто
Электронный затвор, скорость	Авто
Поддержка AoC	Да
Встроенный микрофон	Да
Джойстик на кабеле (OSD)	Нет, нельзя подключить
Поддержка интерфейса управления параметрами камеры CoC (UTC)	Да
Дальность подсветки	4 диода Warm Light (до 20м)
Режим работы подсветки	Авто/Выкл.
Яркость подсветки	Авто/Вручную
Рабочая температура	От -45 °C до +50 °C
Питание	DC12V±10%
Потребляемая мощность	250 мА
Система видеосигнала	NTSC/PAL
Разъем ввода/ вывода	BNC, разъем питания
Корпус	Металл, IP67
Размеры	167x64x65 мм, 260 гр.
Цвет	Белый с черной лицевой панелью

Full Color – технология, обеспечивающая полноцветное отображение в условиях низкой освещенности за счет использования подсветки Warm Light (теплый свет).

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.