

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Приемопередатчик ST-VBP3 сер.№ _____
изготавливается в соответствии с директивами
2014/30/EU об электромагнитной совместимости.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолджи
Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул.
СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5
www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное
принимать претензии и производить гарантийный
ремонт и замену товара на территории РФ:
ООО «Ист Трейд».

Адрес: 121087, г. Москва, вн.тер. г.
муниципальный округ Филевский парк, пр-д
Береговой, д. 5А, к.2, кв.124.

Тел. 8(800)775-20-90

Дата изготовления: март 2024г.

М.П.

Продавец (наименование и адрес):

Дата продажи: _____ / _____ / Подпись продавца

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Параметр	Значение
Порты подключения	Вход: разъем RJ-45 (PoE + Данные) -1 шт
	Выход: разъем RJ-45 (PoE + Данные) – 3 шт
Скорость соединения	10/100 Мбит/с
Макс. пропускная способность	100Мбит/с каждый порт
Сетевые стандарты	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3af/at
Параметры портов входа/выхода	Вход (PoE IN): PoE 802.3 af/at 30 Вт. Используемые контакты 1,2(+) 3,6(-) и 4,5(+) 7,8(-)
	Выход (1,2,3): PoE 802.3 af/at 8 Вт(каждый порт). Используемые контакты 1,2(+) 3,6(-).
Требование к кабелю	8-жильный кабель категории 5 и выше
Потребляемая мощность	1,2 Вт
Размеры	85мм*58мм*23мм
Рабочая температура	От -45 до +60
Степень защиты	IP54
Рабочая влажность	От 5% до 95% (без конденсата)
Тип крепления	DIN-рейка тип "OMEGA"

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ








-  - Подключение к одному UTP кабелю 3х и более IP камер;
-  - Малые габариты;
-  - За счет каскадного подключения, увеличение дальности подключения IP камер до 500м (зависит от кабеля и подключаемой камеры);
-  - Возможность установки на DIN рейку. Простота и удобство монтажа в распределитки различного назначения.
-  - Режим Extend для передачи сигнала на расстояние до 250м

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Рис. 1

ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)
(не бытового применения)

ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК

модель: ST-VBP3

(v.2)

ST SPACE
TECHNOLOGY



www.st-tm.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-VBP3 - приемопередатчик, удлинитель сигнала по UTP кабелю. Приемопередатчик предназначен для приема и последующей передачи данных по проводным UTP линиям связи 5-й и 6-й категории.

Применяется в локальных и глобальных сетях связи для повышения расстояния трансляции сигнала между двумя точками. Можно использовать для разветвления PoE сетевых приборов, соответствующих стандарту POE: IEEE 802.3af/at.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Устройство принимает сигнал TCP/IP и обеспечивает передачу данных по UTP кабелю на расстояние до 250 метров. Полученный на выходе приемопередатчика сигнал полностью соответствует стандарту POE: IEEE 802.3af/at.

3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1) Дальность передачи сигнала (данные и питание) по кабелю типа UTP Cat5 и Cat6 ≤250 метров (в режиме Extend)
- 2) Поддержка сети 4*10/100Base-T PoE
- 3) Температура эксплуатации: От -45°C до 60°C.

4. КОМПЛЕКТ

- приемопередатчик..... - 1 шт.
- паспорт.....- 1 шт.
- упаковочная коробка - 1 шт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Приемопередатчик следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50 °C до +60 °C и относительной влажности воздуха до 95%.

Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приемопередатчик должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов гарантия действует 24 месяца с

даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания;
- следы неквалифицированного ремонта или вмешательства в схему.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru.

Внимание!

Иллюстрации носят информативный характер и могут отличаться от реальных изделий.

Внимание!

Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.

EAC