

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

**Металлорукав в ПВХ
изоляции МРПИНГ морозостойкий
с протяжкой**



8 800 201-23-42
nzeta.ru



МЕТАЛЛУРУКАВ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ

МРПИ морозостойкий с протяжкой

Металлорукав типа МРПИ нг морозостойкий с протяжкой - металлорукав в ПВХ изоляции, изготовленный из металлической горячеоцинкованной ленты, предназначен для механической защиты электрических или информационных кабелей в трубных системах прокладки кабеля повышенной гибкости.

В комплектации с протяжкой в состав конструкции входит металлическая горячеоцинкованной проволока, предназначенная для удобства монтажа кабелей внутри металлорукава. Металлорукав МРПИ нг морозостойкий является гибкой трубой повышенной гибкости и относится к композитной гофрированной трубной системе прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014;

Обеспечение заземления металлорукава при вводе в оборудование или соединении необходимо производить с помощью применения специальной металлической трубной арматуры производства АО "ЗЭТА" (МСР, МСМ, МТ, МВВ, МТР, АТР, РКВ, РКН, МВН) соответствующего размера, типа и степени защиты. При заземлении металлорукава другим способом, необходимо обеспечить переходное электрическое сопротивление не более 0,05 Ом по ГОСТ Р МЭК 61386.23-2015.



Технические характеристики	
▶ Климатическое исполнение	УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69
▶ Степень защиты	IP67 по ГОСТ 14254-2015
▶ Температура монтажа и эксплуатации	-45°C ~ +90°C
▶ Температура эксплуатации в стационарном состоянии	-60°C ~ +90°C
▶ Степень сопротивления сжатию не менее	750Н
▶ Степень сопротивления растяжению не менее	500Н
▶ Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	33324367431
▶ Изготавливаются по	ТУ 27.33.13.130-030-99856433-2018
▶ Сертификат соответствия	04ИДЮ101.RU.C03234
▶ Пожарный сертификат	ССБК.RU.ПБ31.H00040



МРПИНГ МОРОЗОСТОЙКИЙ С ПРОТЯЖКОЙ


Артикул	Тип изделия	Условный размер металлорукава, мм	Внутр. диаметр D1, мм	Наружный диаметр D2, мм	Толщина металла, S1, мм	Мин. радиус изгиба, мм
zeta42328	МРПИ нг морозостойкий 10 с протяжкой	10	9,8	13	0,16	30
zeta42329	МРПИ нг морозостойкий 12 с протяжкой	12	11,2	14	0,16	36
zeta42330	МРПИ нг морозостойкий 15 с протяжкой	15	14,7	17,9	0,18	45
zeta42331	МРПИ нг морозостойкий 16 с протяжкой	16	14,7	17,9	0,18	48
zeta42332	МРПИ нг морозостойкий 18 с протяжкой	18	16,9	20	0,18	54
zeta42333	МРПИ нг морозостойкий 20 с протяжкой	20	19,1	22,3	0,18	60
zeta42334	МРПИ нг морозостойкий 22 с протяжкой	22	20,7	23,9	0,18	66
zeta42335	МРПИ нг морозостойкий 25 с протяжкой	25	24,7	28,4	0,2	75
zeta42336	МРПИ нг морозостойкий 32 с протяжкой	32	30,4	35,5	0,25	96
zeta42337	МРПИ нг морозостойкий 38 с протяжкой	38	36,4	42	0,3	152
zeta42338	МРПИ нг морозостойкий 50 с протяжкой	50	48	55,5	0,35	200

С этим товаром используют:

Резьбовой крепежный элемент РКн



Резьбовой крепежный элемент РКн 90°



Резьбовые крепежные элементы РКв




Муфты вводные МВПнг (пластиковые)



Муфты вводные МВн



Муфты вводные МВ



Муфты трубные МТ



Муфты вводные МВВ



Муфты соединительные МТР



Муфты соединительные МСМ



8 800 201-23-42 / nzeta.ru