

GC-0612W2 Свето-звуковая коридорная лампа



Коридорная лампа GC-0612W2 предназначена для индикации вызова со стороны абонентского устройства. Лампу рекомендуется устанавливать над дверью. Использование коридорной лампы позволяет реализовать функцию дополнительной световой и звуковой индикации вызова. Лампа имеет 2-х цветную индикацию (мигающую красную при вызове и зеленую при включении абонентского устройства с пульта) и звуковой извещатель. В случае наличия вызова из помещения на пульт со стороны абонентского устройства, лампа GC-0612W2 включается в режим прерывистого красного свечения и подает прерывистые звуковые сигналы, что сигнализирует о наличии вызова. При осуществлении подключения к переговорному устройству помещения с пульта, лампа переходит в режим зеленого свечения. При отбое со стороны пульта свечение лампы GC-0612W2 прекращается. Технические характеристики: Напряжение питания, В 12; Ток потребления, мА 70; Яркость, мКд 1000; Габариты, мм 82x82x56; Вес, г 120

Яркость свечения (не менее) 2000 мКд

Уровень звука (не менее) 55 дБ

Питание 12В±2 В

Ток потребления при включении одного цвета и звука (не более) 90мА

Дальность связи при сечении жилы 0,5 мм 300 м

Конструктив настенное накладное крепление

Габаритные размеры 82x82x64 мм

Вес (с учетом упаковки) 0,09 кг

Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении

Срок службы, не менее 5 лет

Произведено в России.

На данное оборудование установлена гарантия 24 месяца со дня продажи.