

# CSVT АЙСБЕРГ



## Пылевлагозащищенный LED-светильник IP65

Корпус промышленного светодиодного светильника CSVT АЙСБЕРГ изготавливается на термопластавтомате методом литья под давлением. В паз корпуса заливается специальный двухкомпонентный пластичный полимер, что обеспечивает непрерывность уплотнительного шва и сохранение герметичности соединения в различных температурных условиях.


Основание корпуса изготовлено из пластика ABS, обладающего высокой жесткостью и стойкостью к ударным нагрузкам. Плафон светильника CSVT АЙСБЕРГ изготовлен из прочного полимерного пластика SAN со специальными светорассеивающими добавками, которые обеспечивают равномерный свет без точек от светодиодов с сохранением светового потока.

**Виды монтажа:** подвесной, накладной.

**Базовый цвет:** серый.



Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации.



ПЛАФОН MILKY

Наименование	CSVT АЙСБЕРГ/38/MILKY	CSVT АЙСБЕРГ/55/MILKY
Размер (АxВxН), мм	1270x152x100	1270x152x100
Мощность, Вт	38	55
Световой поток, лм	5000	6800
Энергоэффективность, лм/Вт	> 125	> 120
Коэффициент мощности	> 0,95	
Коэффициент пульсации, %	< 1	
Цветовая температура, К	3000   4000   5000   6500	
Индекс цветопередачи, CRI	> 80	
Степень защиты, IP по ГОСТ 14254-2015	IP65	