

Сетевой фильтр Pilot GL 3м (6 розеток) белый (коробка)

ID 546408



Основные характеристики

Цвет	белый
Количество выходных розеток	6
Входная вилка, тип	EURO
Максимальная нагрузка	2200 Вт
Максимальный ток нагрузки	10 А
Максимальный импульсный ток помехи	8000 А
Максимальная рассеиваемая энергия	350 Дж
Частота сети	50 Гц
Длина шнура	3 м

Функции

Защита от короткого замыкания	плавкий предохранитель
Защита от перегрева	автоматический терморезерватор
Подавление импульсных помех	ДА
Подавление высокочастотных помех	ДА
Разъемы, интерфейсы	
Выходные розетки (RUS)	1
Выходные розетки с заземлением типа EURO	5
Питание	
Номинальное напряжение питающей сети	220 В
Номинальный ток	10 А
Особенности	
Тип упаковки	коробка

Сечение кабеля 3 х 1 кв. мм.
 Максимальный ток нагрузки 10 А
 Защита от КЗ/перегрузки да/да
 Максимальное импульсное напряжение помехи 4500 В
 Максимальный импульсный ток помехи 40 кА
 Рассеиваемая энергия помехи 1500 Дж
 Частота подавляемой ВЧ помехи 0,1 МГц - 10 МГц
 Степень подавления ВЧ помехи 40 дБ
 Цвет белый