

SRTSE1500RTXLI ИБП Smart-Save Online SRT System Electric 1500 ВА, конвертируемый форм-фактор 2U, 230 В, 8 розеток IEC C13, SmartSlot, LCD, USB HID, версия с возможностью увеличения времени автономии



Данный модуль включает в себя:

ИБП Smart-Save 1500 ВА
USB A-USB B кабель (1),
RS232-RS232 кабель (1),
ножки для напольной установки,
C13-C14 кабель (2)

В состав поставки не входит комплект для монтажа в серверную стойку

Общие свойства и характеристики модуля:

Выходная мощность 1,5 кВА/1,5 кВт
Номинальное выходное напряжение 230V
Искажения формы выходного напряжения - Менее 2%
Выходная частота (синхронизированная с электросетью) 50/60Гц +/- 3 Гц
Пик-фактор нагрузки 3:1
Топология - Двойное преобразование
Тип формы напряжения - Синусоидальный сигнал
Выходные соединители:
(8) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
Номинальное входное напряжение 230V
Входная частота 40-70 Гц (автоматическое определение)
Тип входного соединения IEC-320 C14,
Диапазон входного напряжения при работе от сети 110-300 В ± 5% - 50% нагрузка, 160-300 В ± 5%
- 100% нагрузка
Максимальная высота 88 мм
Максимальная ширина 438 мм
Максимальная глубина 410 мм
Масса нетто 15,8 кг
Цвет черный

Гарантия:

2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства