

## Щитки «Тусо» под автоматические выключатели для открытой проводки с вертикальной дверцей (IP 41)

**НАЗНАЧЕНИЕ** данная серия щитков с вертикальными дверцами предназначена для установки автоматических выключателей, устройств защитного отключения в жилых, дачных и офисных помещениях.

### ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- серия с вертикальной дверцей состоит из щитков на 2, 4 и 6 модулей;
- имеют встроенную пластиковую DIN-рейку;
- крышка крепится двумя саморезами;
- прозрачная дверца позволяет следить за состоянием работы модульных устройств без открывания щитка;
- плоское основание обеспечивает удобство монтажа;

- отверстия для пломбирования защищают от несанкционированного проникновения внутрь корпуса;
- на внутренней стороне боковых стенок крышки и основания намечены отверстия для ввода трубы D16 мм.

ТУ 3464-011-18669258-2004

ГОСТ 32126.1-2013

**МАТЕРИАЛ** ударопрочный ПС, АБС-пластик

**ЦВЕТ** белый RAL 2003/2010, коричневый RAL 8023

**СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ** IP 41

**ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА** от -25 до +60 °С

**ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР** от -30 до +60 °С

### Наименование

### Комплектация


### Чертёж

68302/68302К/68302-38М/  
68302-08М/68302-27М



Щиток для открытой проводки на 2 модуля с дверцей  
**Размер:**  
55x140x85 мм

Без з/шины  
**Цвет:** белый/коричневый/бук/дуб/сосна  
**Количество в упаковке:**  
54 шт.




68304/68304К/68304-38М/  
68304-08М/68304-27М



Щиток для открытой проводки на 4 модуля с дверцей  
**Размер:**  
90x140x85 мм

Без з/шины  
**Цвет:** белый/коричневый/бук/дуб/сосна  
**Количество в упаковке:**  
33 шт.










68306/68306К/68306-38М/  
68306-08М/68306-27М



Щиток для открытой проводки на 6 модулей с дверцей  
**Размер:**  
125x140x85 мм

Без з/шины  
**Цвет:** белый/коричневый/бук/дуб/сосна  
**Количество в упаковке:**  
24 шт.



	Наименование	Комплектация	Чертёж
<p><b>68102</b></p> 	<p>Щиток для открытой проводки на 2 модуля с вертикальной дверцей  <b>Размер:</b>                      51x130x83 мм</p>	<p>Без з/шины  <b>Цвет:</b> белый  <b>Количество в упаковке:</b>                      72 шт.</p>	
<p><b>68104</b></p> 	<p>Щиток для открытой проводки на 4 модуля с вертикальной дверцей  <b>Размер:</b>                      87x130x83 мм</p>	<p>Без з/шины  <b>Цвет:</b> белый  <b>Количество в упаковке:</b>                      44 шт.</p>	
<p><b>68106</b></p> 	<p>Щиток для открытой проводки на 6 модулей с вертикальной дверцей  <b>Размер:</b>                      159x130x83 мм</p>	<p>Без з/шины  <b>Цвет:</b> белый  <b>Количество в упаковке:</b>                      22 шт.</p>	

**СХЕМА СБОРКИ ЩИТКОВ СЕРИИ 68302, 68304, 68306**



Данная серия щитков оснащена пластиковой DIN-рейкой, которая находится на основании корпуса.

## Щитки «Тусо» под автоматические выключатели и счётчики для открытой проводки с горизонтальной дверцей (IP 41)

**НАЗНАЧЕНИЕ** данная серия щитков с горизонтальными дверцами предназначена для монтажа модульных компонентов и электрических счётчиков разных размеров в жилых, административных и торговых помещениях.

### ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- серия с горизонтальной дверцей для открытой проводки состоит из щитков на 6, 9, 12, 18, 24 и 36 модулей;
- щитки укомплектованы металлическими DIN-рейками, заземляющими латунными шинами «земля-ноль», пластиковыми опорами под нулевую шину, крепежом;
- плоское основание и увеличенное расстояние от задней стенки до DIN-рейки обеспечивает удобство монтажа и ввод проводов;

- возможность установки дверцы с двух сторон: справа или слева;
- на внутренней стороне крышки щитка имеются насечки для ввода кабель-каналов;
- щитки упакованы в индивидуальную коробку со штрих-кодом для удобства транспортировки и продаж в розничной торговле.

ТУ 3464-011-18669258-2004

ГОСТ 32126.1-2013






**МАТЕРИАЛ** АБС-пластик

**ЦВЕТ** белый, коричневый, серый, бук, дуб, сосна

**СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ** IP 41

**ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА** от -25 до +60 °С

**ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР** от -30 до +60 °С

	Наименование	Комплектация	Чертёж
<p><b>68026/68026К/68026Б</b></p> 	<p>Щиток для открытой проводки на 6 модулей с дверцей <b>Размер:</b> 160x132x93 мм</p>	<p>DIN-рейка, з/шина, пластиковая опора под нулевую шину, шт. 1 <b>Цвет:</b> белый, коричневый, белый (с белой непрозрачной дверцей) <b>Количество в упаковке:</b> 16 шт.</p>	
<p><b>68026-38М/68026-08М/68026-27М</b></p> 	<p>Щиток для открытой проводки на 6 модулей с дверцей <b>Размер:</b> 160x132x93 мм</p>	<p>DIN-рейка, з/шина, пластиковая опора под нулевую шину, шт. 1 <b>Цвет:</b> бук, дуб, сосна <b>Количество в упаковке:</b> 16 шт.</p>	
<p><b>68029/68029К/68029Б</b></p> 	<p>Щиток для открытой проводки на 9 модулей с дверцей <b>Размер:</b> 222x160x93 мм</p>	<p>DIN-рейка, з/шина, пластиковая опора под нулевую шину, шт. 1 <b>Цвет:</b> белый, коричневый, белый (с белой непрозрачной дверцей) <b>Количество в упаковке:</b> 10 шт.</p>	