

Спецификация

- 6 в 1 AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS/IP
- Формат сжатия H.265/H.264
- 8 видеовходов, 4 аудиовхода
- 8МП AHD/TVI/CVI/XVI@ 8к/с на канал
- 5МП AHD/TVI/CVI/XVI @14к/с на канал
- 4МП AHD/TVI/CVI/XVI@18к/с на канал
- 1080P AHD/TVI/CVI/XVI CVBS @25к/с на канал
- Двойной поток данных
- P2P Optimus Connect



Технические характеристики

Модель	Optimus AHDR-4008 V.1
Количество видеовходов	8 BNC
Количество аудиовходов/выходов	4/1 RCA
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия	H.265/ H.264
Режим работы	DVR/HVR/NVR
Скорость записи	8МП AHD/TVI/CVI/XVI@8к/с на канал 5МП AHD/TVI/CVI/XVI@14к/с на канал 4МП AHD/TVI/CVI/XVI@18к/с на канал 3МП AHD/TVI/CVI/XVI@21к/с на канал 1080P AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS@25к/с на канал
Скорость воспроизведения	8МП AHD/TVI/CVI/XVI@8к/с на канал 5МП AHD/TVI/CVI/XVI@14к/с на канал 4МП AHD/TVI/CVI/XVI@18к/с на канал 3МП AHD/TVI/CVI/XVI@21к/с на канал 1080P AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS@25к/с на канал

Видеовыходы	HDMI (4K), VGA (макс.1920x1080)
Пентаплекс	Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление)
Аналоговый режим	8 камер до 8МП AHD/TVI/CVI/XVI Воспроизведение: 8 кам.
Гибридный режим работы (HVR)	8 камер до 8МП + 8 IP-камер 8МП Воспроизведение: 16 камер
Сетевой режим (NVR)	16*8МП(200 к/с) / 16*5МП(400 к/с)
Поддерживаемые протоколы IP-камер	NETIP, Onvif
Запись	Постоянная/По тревоге/Принудительная/ По движению
Поиск	По времени/По событию/По лицу/По автомобилю
USB 2.0	2
PTZ управление RS-485	1
Двухсторонняя аудиосвязь	Есть
Поддержка AoC	Да
Интеллектуальные функции	Детекция движения, Потеря сигнала, Закрытие камеры, Обнаружение лиц*, Обнаружение людей*, Обнаружение транспорта*
Сеть	RJ-45 (10M/100M)
Тревожный вход/выход	Нет/Нет
ПО CMS	В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер
WEB интерфейс	Просмотр и управление: Google Chrome, Internet Explorer IE 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome

Добавление камер по RTSP	Да
Мобильное приложение	Optimus Connect (iOS, Android)
Облачная технология (P2P)	http://connect.optimus-cctv.com
Архивация	USB/WEB/CMS
Количество жестких дисков	1 HDD SATA до 14 ТБ (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 14ТБ (не в комплекте)
Управление	Мышь USB, по сети
Поддержка 3G модема/ Wi-Fi	Есть / Есть (при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема, в комплект не входит)
Уведомления по e-mail	Есть
Питание	12 V DC/2A (адаптер в комплекте)
Рабочие условия	0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90%
Размер/Масса	255x215x44mm/ 768 г

*Если данную функцию поддерживает камера