

КОЗЫРЕК ЗАЩИТНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ ЗАМКА АЯКС АТФЕ.745515.254ПС ПАСПОРТ

1. Общие сведения

Козырек защитный универсальный для замка АЯКС (далее козырек) предназначен для защиты электромеханических, кодовых, цилиндровых, электронных замков от атмосферных осадков и механического повреждений. Совместим с замками АТIX, АТIS, Falcon, Tantos, Slinex и проч.

2. Основные параметры и характеристики

2.1 Козырек защитный выполнен из черного металла СТ1 толщиной 1мм с защитным покрытием (окраской) черного или коричневого цвета* или из нержавеющей стали толщиной 1 мм
(*по требованию заказчика возможна окраска козырька в другой цвет)

2.2 Температура эксплуатации козырька от минус 70 до плюс 150°С.

2.3 Масса козырька, не более 140 гр

2.4 Срок службы козырька не менее 8 лет.

2.5 Габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены на рис.1

3 Комплект поставки.

3.1 В комплект поставки входит:

- козырек

– 1шт.

- паспорт

– 1шт на одну транспортную упаковку.

4. Монтаж кронштейна

4.1 Монтаж козырька на объекте к поверхности производится в пазы крепления.

5. Гарантийные обязательства

5.1 Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

6. Свидетельство о приёмке

Козырек защитный универсальный для замка АЯКС _____АТФЕ.745515.254ТУ соответствует требованиям технической документации и признан годными для эксплуатации.

Штамп ОТК _____

подпись

Дата выпуска _____




Рис.1

ООО "СНВ", Адрес: Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 В, пом. Н1, литера А
тел./факс (4912) 45-16-94, 45-37-88 e-mail: 451694@bk.ru, сайт: <http://m-kontakt.ru>