

КРОСС ШКОС-М -2U/4 -48 -FC/ST ~48 -FC/D/APC ~48 -FC/APC



Номенклатурный номер: 130303-02081



Предназначен для установки в стойки 19", 23", ETSI. Крепление кабеля по оболочке осуществляется металлическим хомутом и/или нейлоновыми стяжками, на Т-образном лепестке. Центральный силовой элемент крепится при помощи металлической скобы. Сменные планки на 8, 12 или 16 отверстий обеспечивают установку адаптеров-розеток различных типов: FC, SC, ST, дуплекс LC. Для кроссов данной серии имеются также сменные планки на 8, 12 и 16 дуплексных адаптеров SC.

Особенности:

- возможность изменения положения крепежных кронштейнов для регулирования глубины установки кросса в стойке;
- возможность ввода и крепежа в кроссах претерминированных кабелей;
- надежная фиксация наружной оболочки кабеля металлическими винтовыми хомутами;
- возможность ввода кабелей со всех направлений, благодаря продольно расположенному кабельному вводу.
- цвет корпуса RAL7035 (серый)

Характеристики

Макс. кол-во портов FC/APC	48
Макс. кол-во вводимых кабелей	4
Тип телекоммуникационной стойки	19", 23", ETSI
Габариты корпуса, мм	410x210x85,5
Масса, кг	3,2

Комплектация

ШКОС-М-2U	1 шт.
Крышка	1 шт.
Кронштейн 19"	2 шт.
Кассета КТ-3645	2 шт.
Планка 12FC	4 шт.
Розетка(адаптер) FC/APC	48 шт.
Пигтейл FC/APC	48 шт.
КДЗС	50 шт.
Комплект деталей для монтажа	1 шт.

Логистические параметры

Объем, м3:	0,017080
Вес, кг.:	3,2



Номенклатурный номер: 130303-02081

**КРОСС ШКОС-М -2U/4 -48 -FC/ST ~48
-FC/D/APC ~48 -FC/APC**

13831,51 руб.

Розничная цена на 08.09.2023 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОЙДЕТСИЛЬ

www.ssd.ru