

Модель: SMARTWATT UPS SUPREME IEC 2kVA  
Фазы вход / выход: 1 : 1  
Мощность: 2 000 ВА / 2 000 Вт  
Топология: онлайн



## ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон входного напряжения: 110-300 В  
Диапазон входной частоты: 40 Гц ~ 70 Гц  
Коэффициент мощности:  $\geq 0,99$   
THDi:  $\leq 5\%$

## ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходное напряжение: 200/208/220/230/240 В  
устанавливается пользователем  $\pm 1\%$   
Регулировка напряжения:  $\pm 1\%$   
Выходная частота: 50/60 Гц  
Диапазон выходной частоты:  $\pm 0,1$  Гц  
Коэффициент мощности: 1,0  
Крест-фактор: 3:1  
Гармонические искажения:  $\leq 2\%$  THD (линейная нагрузка)  
 $\leq 3,5\%$  THD (нелинейная нагрузка)  
Выходные разъемы: 8 \* IEC13, 1\*IEC19

## ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

Время переключения: 0 мс  
Форма выходного сигнала: Чистый синус

## ХАРАКТЕРИСТИКИ БАТАРЕЙ

Тип батарей: VRLA AGM, Delta HRL 12-9 (1234W) X  
Количество батарей: 6  
Ток заряда: до 2 А  
Напряжение заряда: 81,90 В  $\pm 1\%$   
Проектный срок службы АКБ: 12 лет

## КПД

Работа от сети: 92%  
Работа от АКБ: 89%

## КОММУНИКАЦИЯ

Дисплей: LCD дисплей  
Коммуникационные порты: RS232, EPO/ROO, порт USB  
Слоты расширения: 1 слот совместимый с SNMP-картой,  
картой сухих контактов,  
RS-485 Modbus картой

## ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Температура хранения: 0°C - 50°C  
Влажность при хранении:  $\leq 95\%$   
Температура эксплуатации: 0°C - 40°C  
Влажность при эксплуатации:  $\leq 95\%$  (без образования конденсата)  
Максимальная высота: 1000 м\*\*  
Уровень шума ИБП: менее 50 дБ на расстоянии 1 м

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты, ДхШхВ (мм): 640 x 440 x 88  
Масса (кг): 24,4  
Степень защиты: Ip20  
Цвет: черный

\*\* при использовании на высоте свыше 1000 м выходная мощность снижается на 1% каждые 100 м