

Полка стационарная NTSS 470x350мм, для напольных шкафов глубиной 600мм, нагрузка до 100кг, черный RAL 9005

Артикул: NTSS-FS-H-600-BL

Код: УТ000084514



[ссылка на сайт](#)



Общие сведения

Полки серии FS предназначены для удобного размещения временного размещения диагностического или монтажного оборудования или же нестандартного оборудования. В шкафах серий R и RS. Максимальная нагрузка на полку – 60 кг для FS и 100 кг для FS-H. Установка полок производится на 19” профили шкафов изнутри на продольные отгибы. Для монтажа необходима 2 пары 19” профилей и 4 комплекта крепежа М6. Изделие выполнено в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 и предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 70°С, при верхнем рабочем значении относительной влажности 80 % при температуре 25°С. Конструкция выполнена из холоднокатаного стального листа Ст08. Серийными цветами для окраски является RAL 7035 (серый) и RAL9005 (черный), покрытие – эпоксиполиэфирная порошковая краска.

Технические характеристики:

Базовая единица	шт
Применимость по серии	R / RS
Тип полки	Стационарная
Выдвижная полка	Нет
Максимальная нагрузка на полку/направляющую, кг	100
Полка для шкафов глубиной	600
Высота, мм	50
Ширина, мм	470
Глубина, мм	350
Цвет	Ral 9005 - черный
Срок службы, лет	30
Срок гарантии, лет, со дня отгрузки потребителю	1
Сертификат/декларация о соответствии	Сертификат соответствия: № РОСС RU.HE42.H06847 с 03.02.2025 по 02.02.2028

Рабочая температура, °С	+5...+70
Температура монтажа, °С	+5...+70
Температура транспортировки и хранения, °С	-40...+70
Упаковка	Индивидуальная стрейч-пленка
Масса нетто, кг	3
Масса брутто, кг	3.1
Высота упаковки, мм	50
Ширина упаковки, мм	470
Глубина упаковки, мм	350
Объем упаковки, м3	0.008

Дата генерации документа: 08.04.2025

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его потребительские свойства и характеристики.