

АО-2/120
аккумуляторный отсек

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № п/п | Наименование параметра | | Значения параметров |
|---|---|--------------|---------------------|
| 1 | Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более | без упаковки | 430x385x280 |
| | | в упаковке | 585x440x290 |
| 2 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | | 7,2 (7,8) |
| 3 | Габаритные размеры полезного объема ШхГхВ, мм, не более | | 420x370x265 |
| 4 | Диапазон рабочих температур, °С | | -10...+40 |
| 5 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | | 80 |
| 6 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | | IP20 |
|  | ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | | |

КОЛИЧЕСТВО РАЗМЕЩАЕМЫХ АКБ

| Емкость АКБ, Ач | Количество АКБ* | Общий вес, кг, не более |
|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 17 | 10 | 65 |
| 26 | 6 | 67 |
| 38 | 4 | 56 |
| 65 | 2 | 52 |
| 80 | 2 | 55 |
| 100 | 2 | 74 |
| 120 | 2 | 84 |

* Количество указано для герметичных необслуживаемых свинцово-кислотных аккумуляторов, соответствующих стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1). В бокс могут быть установлены аккумуляторы других типов и емкости, соответствующие по размеру, данному отсеку.

изготовитель
БАСТИОН

а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018
(863) 203-58-30



bast.ru — основной сайт
teplo.bast.ru — электрооборудование для систем отопления
dom.bast.ru — решения для дома
skat-ups.ru — интернет-магазин

тех. поддержка: 911@bast.ru
отдел сбыта: ops@bast.ru

АО-2/120
аккумуляторный отсек

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № п/п | Наименование параметра | | Значения параметров |
|---|---|--------------|---------------------|
| 7 | Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более | без упаковки | 430x385x280 |
| | | в упаковке | 585x440x290 |
| 8 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | | 7,2 (7,8) |
| 9 | Габаритные размеры полезного объема ШхГхВ, мм, не более | | 420x370x265 |
| 10 | Диапазон рабочих температур, °С | | -10...+40 |
| 11 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | | 80 |
| 12 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | | IP20 |
|  | ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | | |

КОЛИЧЕСТВО РАЗМЕЩАЕМЫХ АКБ

| Емкость АКБ, Ач | Количество АКБ* | Общий вес, кг, не более |
|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 17 | 10 | 65 |
| 26 | 6 | 67 |
| 38 | 4 | 56 |
| 65 | 2 | 52 |
| 80 | 2 | 55 |
| 100 | 2 | 74 |
| 120 | 2 | 84 |

* Количество указано для герметичных необслуживаемых свинцово-кислотных аккумуляторов, соответствующих стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1). В бокс могут быть установлены аккумуляторы других типов и емкости, соответствующие по размеру, данному отсеку.

изготовитель
БАСТИОН

а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018
(863) 203-58-30



bast.ru — основной сайт
teplo.bast.ru — электрооборудование для систем отопления
dom.bast.ru — решения для дома
skat-ups.ru — интернет-магазин

тех. поддержка: 911@bast.ru
отдел сбыта: ops@bast.ru