

Полка стационарная NTSS 488x255мм, для настенных шкафов серии W глубиной 450мм, серый RAL 7035**Артикул: NTSS-FSW-450****Код: УТ000080925**[ссылка на сайт](#)**Общие сведения**

Полки серии FSW предназначены для удобного размещения, временного размещения диагностического или монтажного оборудования или же нестандартного оборудования. В настенных шкафах серии W. Максимальная нагрузка на полку – 20 кг. Установка полок производится на 19'' профили шкафов изнутри на продольные отгибы. Для монтажа необходима 2 пары 19'' профилей и 4 комплекта крепежа М6. Изделие выполнено в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 и предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 70°С, при верхнем рабочем значении относительной влажности 80 % при температуре 25°С. Конструкция выполнена из холоднокатаного стального листа Ст08. Серийными цветами для окраски является RAL 7035 (серый) и RAL9005 (черный), покрытие – эпоксиполиэфирная порошковая краска. Производятся согласно требованиям ТУ 31.01.11 - 015 - 28574398 – 2021 и соответствует ГОСТ Р МЭК 60297-3.101.

Технические характеристики:

Базовая единица	шт
Применимость по серии	W
Тип полки	Стационарная
Выдвижная полка	Нет
Максимальная нагрузка на полку/направляющую, кг	20
Полка для шкафов глубиной	450
Высота, мм	28
Ширина, мм	488
Глубина, мм	255
Цвет	Ral 7035 - светл.серый
Срок службы, лет	30
Срок гарантии, лет, со дня отгрузки потребителю	1

Сертификат/декларация о соответствии	Сертификат соответствия: № РОСС RU.HE42.H06847 с 03.02.2025 по 02.02.2028
Рабочая температура, °С	+5...+70
Температура монтажа, °С	+5...+70
Температура транспортировки и хранения, °С	-40...+70
Упаковка	Индивидуальная стрейч-пленка
Масса нетто, кг	1.1
Масса брутто, кг	1.2
Высота упаковки, мм	28
Ширина упаковки, мм	488
Глубина упаковки, мм	255
Объем упаковки, мЗ	0.004

Дата генерации документа: 08.04.2025

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его потребительские свойства и характеристики.