



ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ ЗВУКОВЫЕ
ФЛЕЙТА-12, ФЛЕЙТА-12 110дБ, ФЛЕЙТА-24, ФЛЕЙТА-24 110дБ
ПАСПОРТ

1. Назначение

Оповещатели охранно-пожарные звуковые Флейта-12, Флейта-12 110дБ, Флейта-24, Флейта-24 110дБ (далее оповещатель) предназначены для выдачи звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией. Оповещатель выпускается в корпусе для настенного монтажа.

2. Технические характеристики (см. Таблицу 1)

3. Подключение

- 1.1 Перед подключением к линии питания светового оповещения убедитесь, что она обесточена.
- 1.2 Подсоедините линию питания к выводам оповещателя через коммутационную коробку (в комплект не входит). Оповещатели подключить с учетом полярности (белый провод это «+», цветной провод «общий»).

4. Комплект поставки

- Оповещатель охранно-пожарный звуковой	1шт
- Паспорт	1шт
- Упаковка	1шт

5. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества оборудования требованиям ТУ 26.30.50-011-24433376-2024 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет 3 года с момента изготовления.

6. Свидетельство о приемке

Оповещатель охранно-пожарный звуковой ФЛЕЙТА-_____ Зав№ _____
соответствует требованиям технических условий ТУ 26.30.50-011-24433376-2024 и признан годным к
эксплуатации

Дата изготовления _____ Штамп ОТК

Таблица 1

Характеристики	Флейта-12	Флейта-12 110дБ	Флейта-24	Флейта-24 110дБ
Напряжение питания постоянного тока, В	$12_{-3}^{+1,8}$		$24_{-6}^{+3,6}$	
Номинальный ток потребления, мА	20_{-2}^{+2}	30_{-3}^{+3}	20_{-2}^{+2}	30_{-3}^{+3}
Частотный диапазон звук. сигналов, Гц	2400 - 2700			
Уровень звукового давления, дБ, не менее	105	110	105	110
Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254	IP 55			
Габаритные размеры, мм,	100x80x30			
Масса, кг, не более	0,03			
Диапазон рабочих температур, °С	-50 ... +50			
Срок службы, лет	10			

7. Производитель

ООО "ВИСТЛ" тел.: +7 (800) 775-29-11, E-mail: info@vistl.ru, <http://www.vistl-s.ru>