

Грозозащита ComOnyx CO-PL-B1/12DC-P403



Назначение: Грозозащита линии 12 Вольт и линии Ethernet

Паспорт.

Технические характеристики.

Модель	CO-PL-B1/12DC-P403
Входы	1х двухконтактная клеммная колодка, 1х RJ45
Выходы	1х двухконтактная клеммная колодка, 1х RJ45, 1х провод заземления
Скорость Ethernet, Mb	10/100
Падение полезного сигнала, dB	<0,3
Время срабатывания, нс	<25 (Ethernet вход <2нс)
Используемые Ethernet жилы UTP	1/2, 3/6
Номинальный уровень рабочего напряжения, Вольт	клеммная колодка 12AC/DC, RJ45 5DC
Максимальный уровень рабочего напряжения, Вольт	клеммная колодка 15AC/DC, RJ45 6DC
Уровень срабатывания защиты, Вольт	клеммная колодка 30AC/DC, RJ45 20DC
Максимальный ток разряда разъема RJ45, Imax	5KA
Максимальный ток разряда клеммной колодки, Imax	10KA
Провод заземления	Длина 150мм, сечение 2,5мм², оканчивается клеммой
Индикация LED	Индикатор рабочего состояния
Диапазон рабочих температур, °С	-40°C ~ +70°C
Вес, г	120
Размеры, мм	95x65x25
Класс защиты, ІРхх	IP20
Тип корпуса	Металлический кожух, возможность крепления на стену

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска	Дата продажи
МΠ	МΠ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «СОУЭ «Тромбон» Россия, г. Москва. www.cctvonyx.ru