

Карт-принтер SEAORY S26

Стандарт :300dpi×300dpi, 300dpi×600dpi,
300dpi×1200dpi



Описание

параметры

Название изделия	Настольный односторонний карт-принтер S26
Технология печати	Прямая сублимационная печать
Разрешение	300dpi×300dpi , 300dpi×600dpi , 300dpi×1200dpi
ЖКД	Панель управления ЖКД
Память	128 МБ памяти
Скорость печати	Монохромный: 3-5 с/карта (одна сторона, используется метод экономии ленты); Цвет: 18с/карта (одна сторона)
Размер карты	ISO CR80 (53,98 x 85,6 мм)
Толщина ПВХ карты	0.3 - 1.05мм
Емкость входящего слота для карты	100 листов
Емкость выходящего слота для карты	50 листов
Размер корпуса	293×174×211.6 мм
Вес корпуса	3,9кг (без входного и выходного бункера)

ПО	Драйвер: Поддержка Windows XP/7/8/10/11, Windows Server 2003/2008/2012/2016, Linux, а также NeoKylin, Kylin, UOS и других операционных систем made-in-China. Комплект разработчика: Поддержка Windows XP/7/8/10/11, Windows Server 2003/2008/2012/2016, Linux, и NeoKylin, Kylin, UOS и других операционных систем китайского производства. Программное обеспечение для дизайна карт: программное обеспечение для дизайна карт iCARDE, поддержка операционных систем Windows XP/7/8/10.
Порт связи	USB2.0 + Ethernet
Адаптер питания	AC 100~240V, 50/60 Hz DC 24-25.5V, 2.7 A
Операционная среда	Стандартная рабочая среда: 15–30 °C (59–86 °F), 20–65% без конденсации Минимальная / максимальная рабочая среда: 0°C (32°F)/40°C (104°F), 20%-65% без конденсации
Полученные сертификаты	CCC, FCC, CE, ROHS, BIS, UKCA

[Скачать](#)[Образ](#)

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ