

Шкаф напольный универсальный серверный NTSS R 22U 600x1000мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и перфорированная, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, серый RAL 7035

Артикул: NTSS-R22U60100PD/PD

Код: УТ000015343



[ссылка на сайт](#)



Общие сведения

Предназначен для размещения пассивного и активного оборудования соответствующих стандарту ГОСТ Р МЭК 60297. Оборудование других размеров предполагается размещать на специальных полках. Шкафы серии R высотой 22U используются для создания распределителей этажа в СКС.22U один из 3-х наиболее популярных по высоте размеров напольных телекоммуникационных конструктивов и применяется в бюджетных решениях с небольшим количеством оборудования. Комбинацию передней и задней перфорированной двери выбирают с оборудованием использующее способ охлаждения с передним забором воздуха и выбрасом нагретого назад. Перфорация спереди и сзади шкафа способствует более легкому забору воздуха снаружи шкафа спереди и выбрасу нагретого воздуха за пределы шкафа сзади. Чем больше уровень перфорации дверей в этой схеме тем легче это действие происходит. Глубина 100мм позволяет монтировать оборудование длиной до 910мм, в этот габарит укладывается большинство активного и практически все пассивное телекоммуникационное оборудование, включая серверы рабочих групп, ибп, устройства хранения, но бывает недостаточна для мощных серверов используемых в ЦОД. Шкаф поставляется в разобранном виде и чрезвычайно просто и быстро собирается, весь необходимый крепеж уже есть в комплекте.

Технические характеристики:

Базовая единица	шт
Серия	R
Высота, U	22
Тип шкафа	Напольный
Количество секций	1
Тип конструкции	Разборный
Тип двери - 1	Перфорация
Тип двери - 2	Перфорация
Нагрузка статическая, кг	900

Боковые панели	На защелках
Полезная глубина, мм	910
Количество 19" профилей	4
Разметка U 19" профилей	Да
Количество кабельных вводов в крыше в сумме	1
Кабельные вводы оснащены щетками	Нет
Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию	Да
Высота, мм	1102
Ширина, мм	600
Глубина, мм	1000
Степень защиты, IP	IP20
Цвет	Ral 7035 - светл.серый
Срок службы, лет	30
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю	1
Сертификат/декларация о соответствии	Сертификат соответствия: № РОСС RU.HE42.H06847 с 03.02.2025 по 02.02.2028
Рабочая температура, °C	+5...+70
Температура монтажа, °C	+5...+70
Температура транспортировки и хранения, °C	-40...+70
Транспортировка	В разобранном виде 3 места
Упаковка	Картонная коробка
Упаковка.Количество мест	3
Масса нетто, кг	56
Масса брутто, кг	55
Высота упаковки, мм	440
Ширина упаковки, мм	1135
Глубина упаковки, мм	1600
Объем упаковки, м3	0.8

Дата генерации документа: 20.02.2025

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его потребительские свойства и характеристики.