

Полка переднего крепления NTSS, глубина 250мм, крепление 19 1U, серый RAL 7035**Артикул: NTSS-FF-250****Код: УТ000008815**[ссылка на сайт](#)**Общие сведения**

Полки серии FF предназначены для удобного размещения временного размещения диагностического или монтажного оборудования или же нестандартного оборудования. Максимальная нагрузка на полку – 20 кг. Установка полок производится на 19" профили шкафов. Для монтажа необходима 1 пара 19" профилей и 4 комплекта крепежа М6. Изделие выполнено в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 и предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 70°C, при верхнем рабочем значении относительной влажности 80 % при температуре 25°C. Конструкция выполнена из холоднокатаного стального листа Ст08. Серийными цветами для окраски является RAL 7035 (серый) и RAL9005 (черный), покрытие – эпокси-полиэфирная порошковая краска. Производятся согласно требованиям ТУ 31.01.11 - 015 - 28574398 - 2021 и соответствует ГОСТ Р МЭК 60297-3.101 и семейству ГОСТ 28601.

Технические характеристики:

Базовая единица	шт
Высота, U	1
Применимость по серии	Универсальный
Тип полки	На 19"
Выдвижная полка	Нет
Максимальная нагрузка на полку/направляющую, кг	20
Высота, мм	44
Ширина, мм	482
Глубина, мм	250
Цвет	Ral 7035 - светл.серый
Срок службы, лет	30
Срок гарантии, лет, со дня отгрузки потребителю	1
Сертификат/декларация о соответствии	Сертификат соответствия: № РОСС RU.HE42.H06847 с 03.02.2025 по 02.02.2028
Рабочая температура, °С	+5...+70

Температура монтажа, °С	+5...+70
Температура транспортировки и хранения, °С	-40...+70
Упаковка	Индивидуальная стрейч-пленка
Масса нетто, кг	1.5
Масса брутто, кг	1.6
Высота упаковки, мм	44
Ширина упаковки, мм	482
Глубина упаковки, мм	250
Объем упаковки, мЗ	0.005

Дата генерации документа: 08.04.2025

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его потребительские свойства и характеристики.