

Сетевой коммутатор Zyxel GS1900-48HPv2**ПАСПОРТ****1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ**

Сетевой коммутатор, предназначен для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов сети.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порты Ethernet	48 портов 10/100/1000 Base-T
Порты SFP	2 порта 1000BASE-X
PoE бюджет	170 Вт
Относительная влажность воздуха	От 10 % до 95 %
Напряжение питания	220 В переменного тока
Диапазон рабочих температур	От 0 °С до +50 °С
Масса	3,55 кг
Габаритные размеры	441 x 270 x 44 мм

Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Коммутатор GS1900-48HPv2	1 шт.
Кабель питания, 220 В переменного тока	1 шт.
Набор для крепления в 19"стойку	1 шт.
Инструкция	1 шт.

4 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69. В помещениях для хранения изделия не должно быть

паров кислот, щёлочи, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5 УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Средний срок службы изделия – не менее 6 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев с даты приобретения.

При отсутствии документа, подтверждающего факт приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства.

Техническая поддержка на сайте support.zyxel.eu

7 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Изделие соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016 и имеет соответствующие декларации соответствия.