


Кольцо уплотнительное

**Назначение**


• герметизация мест ввода гофрированных труб в муфты, тройники, разветвители, обеспечивает степень защиты IP67.

Характеристики

- материал – эластомер NBR-70;
- цвет – черный;
- температура эксплуатации – от -30 до +100 °С.

Ø номинальный, мм	Размеры аксессуара, мм		Вес, г	Упаковка, шт.	Код
	Ø внутренний, мм	A			
7	6,0	1,4	0,05	20	PAR07
10	9,0	1,5	0,06	20	PAR10
12	11,0	1,9	0,10	20	PAR12
17	16,0	1,9	0,18	20	PAR17
23	22,0	2,5	0,30	10	PAR23
29	28,0	2,5	0,39	10	PAR29
36	30,0	3,0	0,56	5	PAR36
48	48,0	2,5	0,84	2	PAR48

Прокладка уплотнительная

**Назначение**

• герметизация мест ввода муфт в корпуса оборудования, шкафы, щитки, распаечные коробки, обеспечивает степень защиты IP67.

Характеристики

- температура эксплуатации – от -40 до +200 °С.

Резьба	Размеры аксессуара, мм			Вес, г	Упаковка, шт.	Код
	Ø внутренний, мм	Ø внешний, мм	A			
M12×1,5	12,0	18,0	1,5	0,32	20	PARM12
M16×1,5	16,0	22,0	1,5	0,42	20	PARM16
M20×1,5	20,0	27,0	1,5	0,62	20	PARM20
M25×1,5	25,0	35,0	1,5	1,25	10	PARM25
M32×1,5	32,0	43,0	1,5	1,63	10	PARM32
M40×1,5	40,0	55,0	1,5	2,93	5	PARM40
M50×1,5	50,0	69,0	1,5	4,75	2	PARM50
M63×1,5	63,0	82,0	1,5	3,34	2	PARM63