

# МУФТА ТУПИКОВАЯ П/ЭТ 2МТО-45 С ТР.ТУТ ССД

Номенклатурный номер: 120313-00002



## Характеристики

Длина муфты, мм	325
Макс. наружный диаметр муфты, мм	63
Кол-во патрубков на оголовнике, шт	2
Внутренние диаметры патрубков, мм	7/16 + 10/19
Трубки ТУТ для ввода кабелей в патрубки, типоразмер, мм	28/6
Трубка ТУТ для стыка корпуса и оголовника, типоразмер, мм	75/22
Масса, кг	0,21

## Комплектация

Корпус	1 шт.
Оголовник	1 шт.
Шкурка шлифовальная	1 шт.
Трубки ТУТ для вводов кабелей	2 шт.
Трубка ТУТ для стыка корпуса и оголовника	1 шт.

## Логистические параметры

Объем, м3:	0,003200
Вес, кг.:	0,21



Предназначена для монтажа кабелей типа ТПП. Может использоваться как для монтажа бронированных кабелей, так и кабелей без брони. Может устанавливаться в колодцах и в котлованах.

Представляет собой тупиковую муфту с оголовником, которая герметизируется трубками ТУТ, поэтому может монтироваться без заливки сростка герметиком.

Монтируется в качестве прямой (соединительной) муфты на кабелях:

- ТППЭп 10×2×0,4; 10×2×0,5; 10×2×0,64; 10×2×0,7.

Комплектуется трубками ТУТ для герметизации вводов кабелей и стыков оголовника с корпусом.

Для монтажа муфты дополнительно следует заказывать материалы для выполнения монтажных операций – врезные одножильные соединители, ленты для упаковки сростка, материалы для разделки бронированных кабелей.

Муфты типа МТО, выпускаемые по ТУ 5296-008-27564371-95, соответствуют действующим «Правилам применения муфт для монтажа кабелей связи» и имеют декларации о соответствии № Д-ОК-2736 со сроком действия до 25.08.2020 года.



Номенклатурный номер: 120313-00002

**МУФТА ТУПИКОВАЯ П/ЭТ 2МТО-45  
С ТР.ТУТ ССД**

**883**,31 руб.

---

Розничная цена на 12.07.2024 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОИТЕЛИ

---

[www.ssd.ru](http://www.ssd.ru)