



ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ ЗВУКОВЫЕ
ГРОМ-12М, ГРОМ-24М
ПАСПОРТ

1. Назначение

Оповещатели охранно-пожарные звуковые (далее оповещатель) предназначены для выдачи звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией. Оповещатель выпускается в корпусе для настенного монтажа.

2. Технические характеристики (см. Таблицу 1)

3. Подключение

- 1.1 Перед подключением к линии питания звукового оповещения убедитесь, что она обесточена.
1.2 Подсоедините линию питания к выводам оповещателя через коммутационную коробку (в комплект не входит). Оповещатели подключить с учетом полярности, «+» это коричневый провод.

4. Комплект поставки

- Оповещатель охранно-пожарный комбинированный	1шт
- Паспорт	1шт
- Упаковка	1шт

5. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества оборудования требованиям ТУ 26.30.50-011-24433376-2024 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет 3 года с момента изготовления.

6. Свидетельство о приемке

Оповещатель охранно-пожарный звуковой ГРОМ-_____ Зав№ _____
соответствует требованиям технических условий ТУ 26.30.50-011-24433376-2024 и признан годным к эксплуатации

Дата изготовления _____ Штамп ОТК

Таблица 1

Характеристики	Гром-12М	Гром-24М
Напряжение питания постоянного тока, В	$12^{+1,8}_{-3}$	$24^{+3,6}_{-6}$
Номинальный ток потребления:	20^{+2}_{-2}	
Частотный диапазон звук. сигналов, Гц	2400 - 2700	
Уровень звукового давления, дБ, не менее	105	
Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254	IP 56	
Габаритные размеры, мм,	80x80x45	
Масса, кг, не более	0,04	
Диапазон рабочих температур, °С	-50 ... +50	
Срок службы, лет	10	

7. Производитель

ООО "ВИСТЛ" тел.: +7 (495) 178-05-52, E-mail: info@vistl.ru, <http://www.vistl.ru>