

Блок розеток NTSS, 19", 1U, алюминий, 1ф16А, 3.7кВт, (8) Schuko CEE 7/7, выкл. с подсв.и крыш., 1.8м каб., вил. Schuko

Артикул: NTSS-PDU-DA2034

Код: ЦБ-00140547



[ссылка на сайт](#)



Общие сведения

PDU NTSS-PDU-DB Базовые блоки распределения питания различной мощности устанавливаются вертикально в телекоммуникационные шкафы. PDU изготавливаются из высококачественных материалов и обеспечивают надёжное питание активного оборудования. Особенности • Промышленный входной разъем стандарта IEC 60309 для однофазных и трёхфазных версий, либо вилка IEC 60320 C20 для однофазных 16А версий. • Шнур питания длиной 3 м увеличенного сечения в самозатухающей изоляции, закреплён в гермовводе типа PG. • 2 варианта крепления: безинструментальный монтаж с помощью пегтулов, а также угловые кронштейны на торцах PDU. • Автоматические выключатели и группы розеток имеют буквенно-цифровую маркировку и выделены цветом.

Технические характеристики:

| | |
|--|----------------------|
| Базовая единица | шт |
| Количество клиентских розеток | 8 |
| Тип клиентских розеток | 2K+3 CEE7/7 (Schuko) |
| Количество розеток C19 | нет |
| Количество розеток C13 | нет |
| Количество розеток Schuko | 8 |
| Положение установки | Горизонтально 19" |
| Фазность | 1ф |
| Функции мониторинга | Без измерения |
| Номинальный ток, А | 16 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Максимальная нагрузка на блок | 16А |
| Мощность, кВт | 3,7 |
| Наличие выключателя | Да |
| Способ подключения к источнику питания | Неотсоединяемый шнур |

| | |
|---|---|
| Тип вилки шнура питания | IEC 60320 Schuko |
| Длина шнура питания | 1.8 |
| Контроллер с удаленным доступом | Нет |
| Высота, мм | 44.4 |
| Ширина, мм | 44.4 |
| Глубина, мм | 482.6 |
| Длина, мм | 482.6 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Цвет | Черный |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Срок службы, лет | 5 |
| Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю | 1 |
| Сертификат/декларация о соответствии | Сертификат соответствия: №ЕАЭС RU С-СН.АБ53.В.09575/24 с 07.06.2024 по 06.06.2029 |
| Рабочая температура, °С | -5...+40 |
| Температура транспортировки и хранения, °С | -5...+70 |
| Транспортировка | Транспортная упаковка - коробка |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Масса нетто, кг | 2.5 |
| Масса брутто, кг | 2.5 |
| Высота упаковки, мм | 100 |
| Ширина упаковки, мм | 100 |
| Глубина упаковки, мм | 600 |
| Объем упаковки, м3 | 0.006 |
| Объем упаковки, см3 | 6000 |

Дата генерации документа: 06.02.2025

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его потребительские свойства и характеристики.