

NMF-SC-3FA-24-2MS - 24 порта

Оптическая распределительная кросс - муфта NIKOMAX, на 24 абонентских порта, степень защиты IP65, ABS пластик, с комплектом для монтажа, серая

- ✓ Степень защиты IP65
- ✓ Защита от несанкционированного доступа
- ✓ Герметичный УФ стойкий корпус

Оптические распределительные боксы (кросс - муфты) применяется в системах передачи данных в качестве прямого или разветвительного устройства. В основном боксы предназначены для коммутации магистральных и абонентских оптических кабелей. Также распределительные боксы выполняют функцию хранения и защиты сварных соединений. Наибольшее распространение получили для использования при построении сетей PON и FTTx.

Кросс - муфта NIKOMAX NMF-SC-3FA-24-2MS позволяет вводить до 2-х магистральных кабелей и до 24 - х абонентских кабелей. Конструкция бокса оснащена откидной монтажной панелью, на которой установлена панель для установки 24 SC/DLC адаптеров. С другой стороны монтажной панели расположены узлы крепления оптических кабелей и места размещения защитных гильз и запасов оптического кабеля. Конструкция монтажной секции позволяет при необходимости установить PLC делитель. Герметичность корпуса обеспечивается уплотнительной прокладкой по контуру крышки. Крышка фиксируется с помощью пластиковых защелок, а защиту от несанкционированного доступа обеспечивает встроенный замок.

Кросс - муфта изготовлена из высокопрочного ABS пластика, устойчивого к воздействию солнечных лучей, что позволяет использовать муфту не только в помещении но и на улице. Конструкция позволяет размещать кросс - муфту на любых плоских поверхностях.



NMF-SC-3FA-24-2MS

Базовая комплектация	NMF-SC-3FA-24-2MS
Кросс - муфта	1 шт.
Ключ	1 комплект
Гильзы КДЗС	1 комплект
Расходные материалы(саморезы, стяжки, дюбели)	1 комплект

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств

Технические характеристики

Артикул	NMF-SC-3FA-24-2MS
Степень защиты	IP 65
Тип устанавливаемых адаптеров	SC/DLC
Материал	ABS - пластик
Кол-во вводов линейного кабеля	2 (максимальный диаметр кабеля 15 мм)
Кол-во выводов абонентского кабеля	24
Кол-во устанавливаемых адаптеров	24
Возможность установки делителя	Да
Размеры (ДхШхВ), мм	340x270x100
Применение	Для внешней/внутренней установки
Цвет	Серый
Монтаж	На опоры(при использовании спец.крепежа)* / На стены (Саморезы)
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Диапазоны температур	Хранение от -40 до +70 °С. Эксплуатация от -40 до +65 °С
Гарантия	1 Год

* - спец. крепеж не входит в базовую комплектацию;

Таблица заказа

Артикул	Кол-во портов	Степень защиты	Индивидуальная уп-ка	
			Габариты, мм	Масса, кг
NMF-SC-3FA-24-2MS	24	IP 65	360x280x110	1.8

Дополнительные фотографии

