

КРОСС ШКОС-М -2U/4 -32 -SC ~32 -SC/APC ~32 - SC/APC



Номенклатурный номер: 130303-01245



Предназначен для установки в стойки 19", 23", ETSI. Крепление кабеля по оболочке осуществляется металлическим хомутом и/или нейлоновыми стяжками, на Т-образном лепестке. Центральный силовой элемент крепится при помощи металлической скобы. Сменные планки на 8, 12 или 16 отверстий обеспечивают установку адаптеров-розеток различных типов: FC, SC, ST, дуплекс LC. Для кроссов данной серии имеются также сменные планки на 8, 12 и 16 дуплексных адаптеров SC.

Особенности:

- возможность изменения положения крепежных кронштейнов для регулирования глубины установки кросса в стойке;
- возможность ввода и крепежа в кроссах претерминированных кабелей;
- надежная фиксация наружной оболочки кабеля металлическими винтовыми хомутами;
- возможность ввода кабелей со всех направлений, благодаря продольно расположенному кабельному вводу.
- цвет корпуса RAL7035 (серый)

Характеристики

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Макс. кол-во портов SC/APC | 32 |
| Макс. кол-во вводимых кабелей | 4 |
| Тип телекоммуникационной стойки | 19", 23", ETSI |
| Габариты корпуса, мм | 410x210x85,5 |
| Масса, кг | 3,2 |

Комплектация

| | |
|------------------------------|--------|
| ШКОС-М-2U | 1 шт. |
| Крышка | 1 шт. |
| Кронштейн 19" | 2 шт. |
| Кассета КТ-3645 | 1 шт. |
| Планка 8SC | 4 шт. |
| Розетка(адаптер) SC/APC | 32 шт. |
| Пигтейл SC/APC | 32 шт. |
| КДЗС | 40 шт. |
| Комплект деталей для монтажа | 1 шт. |

Логистические параметры

| | |
|------------|----------|
| Объем, м3: | 0,017080 |
| Вес, кг.: | 3,2 |



Номенклатурный номер: 130303-01245

**КРОСС ШКОС-М -2U/4 -32 -SC ~32 -
SC/APC ~32 -SC/APC**

9666,59 руб.

Розничная цена на 07.09.2023 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОЙДЕТСИЛЬ

www.ssd.ru