

Шкаф настенный телекоммуникационный NTSS LIME 6U 550x450x370мм, 2 профиля 19, дверь стеклянная, боковые стенки несъемные, разобранный, черный RAL 9005

Артикул: NTSS-WL6U5545GS-BL

Код: УТ000140557



[ссылка на сайт](#)



Общие сведения

Шкаф телекоммуникационный настенный NTSS серии «Lime» является универсальной сборно-разборной конструкцией, предназначенной для установки телекоммуникационного, электротехнического, кроссового и иного оборудования стандарта 19 дюймов (19"), в соответствии с ГОСТ 28601.2(МЭК 297-2). Шкаф представляет собой разборную конструкцию, состоящую из двух стенок, крыши, основания и передней двери. Боковые стенки не съемные. Оборудование располагается на вертикальных направляющих. Поставляются в удобном для транспортировки гофрокартонном ящике FLAT PACK (одно место). Наличие стальной глухой двери добавляет дополнительную механическую защиту и ограничивает осмотр содержимого шкафа. 6U – минимальная высота для шкафов серии WL, установка в них одной или 2-х патч-панелей и нескольких единиц активного оборудования – характерная примета маленьких этажных распределителей или шкафов рабочей группы. Глубина 600мм подходит для большинства задач, решаемых настенными шкафами для простого размещения коммутаторов, кроссов, но и небольших ИБП и другого активного оборудования. Но в столь небольших шкафах, встретить мощное оборудование большая редкость. Глубина 450мм подходит для небольших коммутаторов, кроссов, но не даст установить оборудование глубже 400мм, максимально раздвинув 19" профили на глубину 365мм.

Технические характеристики:

Базовая единица	шт
Серия	Lime
Высота, U	6
Тип шкафа	Настенный
Тип конструкции	Разборный
Тип двери - 1	Стекло
Съемные боковые панели	Нет
Нагрузка статическая, кг	30
Полезная глубина, мм	370

Высота, мм	370
Ширина, мм	550
Глубина, мм	450
Степень защиты, IP	IP20
Цвет	Ral 9005 - черный
Срок службы, лет	30
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю	1
Сертификат/декларация о соответствии	Сертификат соответствия: № РОСС RU.HE42.H06847 с 03.02.2025 по 02.02.2028
Рабочая температура, °C	+5...+70
Температура монтажа, °C	+5...+70
Температура транспортировки и хранения, °C	-40...+70
Транспортировка	В разобранном виде 1 место
Упаковка	Картонная коробка
Масса нетто, кг	9.6
Масса брутто, кг	10.6
Масса упаковки, кг	1
Высота упаковки, мм	120
Ширина упаковки, мм	600
Глубина упаковки, мм	500
Объем упаковки, м3	0.05

Дата генерации документа: 19.02.2025

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его потребительские свойства и характеристики.