

Спецификация

- Количество пользователей 1000
- Встроенный считыватель EM-Marine
- Тип клавиш механический
- Степень защиты оболочки IP10



Технические характеристики

Модель	Кодонаборный контроллер Optimus AC-KMRE210
Количество пользователей	1000
Режимы работы	1) Карта 2) Карта или единый пароль 3) Карта и персональный пароль 4) Карта и персональный пароль или единый пароль
Встроенный считыватель	Есть
Дальность считывания идентификаторов	До 40 мм
Тип встроенного считывателя	EM-Marine
Частота	125 кГц
Возможность подключения внешнего считывателя	Нет
Совместимость	Контроллер будет корректно работать с любыми идентификаторами формата ЕМ-Магіпе, подключение внешнего считывателя не предусмотрено



Коммутация	11-ти проводная подготовка
Размер хранимого идентификатора	3 байта
Величина пароля	4 символа
Коммутируемый ток замка	До 3.5 Ампер (DC 12B)
Длительность открытия двери	0-60 секунд
Рабочее напряжение	DC 12B
Индикация	Есть
Подсветка клавиш	Нет
Тип клавиш	Механический
Зуммер	Есть
Степень защиты оболочки	IP10
Рабочая температура	0°С до +45°С
Рабочая влажность	10 - 90 %
Материал корпуса	Пластик
Цвет	Черный
Габариты	117 х 75 х 20 мм
Комплектация	Контроллер Набор контактов для подключения Руководство пользователя