

Шкаф напольный универсальный серверный NTSS R 42U 600x1200мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и перфорированная двухстворчатая, боковые стенки съемные, регулируемые опоры, разобранный, черный RAL 9005

Артикул: NTSS-R42U60120PD/PDD-BL

Код: УТ000139535



[ссылка на сайт](#)



Общие сведения

Предназначен для размещения пассивного и активного оборудования соответствующих стандарту ГОСТ Р МЭК 60297. Оборудование других размеров предполагается размещать на специальных полках. Шкафы серии R высотой 42U используются для создания распределителей, а так же в качестве основных шкафов в аппаратных комнатах зданий с небольшим количеством рабочих мест. Высота 42U наиболее сбалансированная с точки зрения количества оборудования в одном шкафу и удобством его обслуживания. Ширина 800мм позволяет значительно увеличить количество коммутационных шнуров и кабелей кроссовых полей. В отличии от шкафов размером 42U 800*800, телекоммуникационный шкаф сазмер 42U 800*1000 обычно применяется не только для размещения кроссовых полей, но и для установки серверного оборудования. Передняя дверь со стеклом и задняя глухая металлическая ограничивает наполнение шкафа оборудованием с малым тепловыделением до нескольких киловатт. Глубина 100мм позволяет монтировать оборудование длиной до 910мм, в этот габарит укладывается большинство активного и практически все пассивное телекоммуникационное оборудование, включая серверы рабочих групп, ибп, устройства хранения, но бывает недостаточно для мощных серверов используемых в ЦОД. Шкаф поставляется в разобранном виде и чрезвычайно просто и быстро собирается, весь необходимый крепеж уже есть в комплекте.

Технические характеристики:

Базовая единица	шт
Серия	R
Высота, U	42
Тип шкафа	Напольный
Количество секций	1
Тип конструкции	Разборный
Тип двери - 1	Перфорация
Тип двери - 2	Перфорация двухстворчатая

Нагрузка статическая, кг	900
Боковые панели	На защелках
Количество 19" профилей	4
Разметка U 19" профилей	Да
Количество кабельных вводов в крыше в сумме	1
Кабельные вводы оснащены щетками	Нет
Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию	Да
Высота, мм	1987
Ширина, мм	600
Глубина, мм	1200
Степень защиты, IP	IP20
Цвет	Ral 9005 - черный
Срок службы, лет	30
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю	1
Сертификат/декларация о соответствии	Сертификат соответствия: № РОСС RU.HE42.H06847 с 03.02.2025 по 02.02.2028
Рабочая температура, °C	+5...+70
Температура монтажа, °C	+5...+70
Температура транспортировки и хранения, °C	-40...+70
Транспортировка	В разобранном виде 4 места
Упаковка	Картонная коробка
Масса нетто, кг	114
Масса брутто, кг	122
Высота упаковки, мм	470
Ширина упаковки, мм	2025
Глубина упаковки, мм	2490
Объем упаковки, м3	2.36986

Дата генерации документа: 20.02.2025

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его потребительские свойства и характеристики.