

Модуль вентиляторный NTSS крепление на 19 1U, 4 элемента, электронный термоконтроллер, цифровой термодатчик, черный RAL 9005

Артикул: NTSS-FAN4/19T-BL

Код: УТ000081921



[ссылка на сайт](#)



Общие сведения

Монтируются в 19" монтажным направляющим для обеспечения принудительной вытяжки и притоку воздуха к внутреннему пространству шкафа. Автоматический термоконтроллер контролирует заданную температуру.

Технические характеристики:

Базовая единица	шт
Применимость по серии	Универсальный
Применимость по типу шкафов	Универсальные
Количество вентиляторов	4
Управление по температуре	Да
Напряжение питания, В	220
Высота, мм	44
Ширина, мм	482
Глубина, мм	330
Цвет	Ral 9005 - черный
Срок службы, лет	30
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю	1
Сертификат/декларация о соответствии	Сертификат соответствия: № РОСС RU.HE42.H06847 с 03.02.2025 по 02.02.2028
Рабочая температура, °C	+5...+70
Температура монтажа, °C	+5...+70
Температура транспортировки и хранения, °C	-40...+70
Транспортировка	В собранном виде 1 место
Упаковка	Индивидуальная стрейч-пленка
Упаковка.Количество мест	1

Масса нетто, кг	5
Масса брутто, кг	5
Высота упаковки, мм	44
Ширина упаковки, мм	482
Глубина упаковки, мм	330
Объем упаковки, м3	0.007

Дата генерации документа: 20.02.2025

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его потребительские свойства и характеристики.